

## PONCEUSE PNEUMATIQUE Ø 150MM, EXCENTRATION 10 MM

### SUP129

Impression le 15.04.2025



### En bref :

Prise en main confortable  
Poignée latérale  
2 modes de fonctionnement  
Ø 150 mm



**Ponceuse** avec poignée ergonomique pour une prise en main confortable. Poignée latérale en tant que commande auxiliaire.

2 modes de fonctionnement : inversé ou parallèle.

L'équilibreur d'arbre assure la stabilité et permet au coussinet de supporter la force de façon moyenne. Crochet externe permettant d'accrocher l'outil au mur de manière pratique.

### CARACTÉRISTIQUES

Images	Photos non contractuelles	Niveau de vibration	3.8 m/s <sup>2</sup>
Raccord	1/4"	Niveau sonore	83 dB
Longueur	285 mm	Puissance	343 W
Poids	1,23 Kg	Vitesse	12 000 tours / min
Diamètre	Ø 150 mm	Consommation d'air	594 L/min

### Autres : Ponceuse pneumatique Ø 150mm, excentration 10 mm

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
SUP129	Ponceuse surfaceuse 2 mains Ø150mm	Pièce	La piece

### S'utilise avec

Référence	Nom produit
05050008	Interface Ø150mm - 67 trous
05050011	Interface Ø150mm 67 trous
05050012	Protection disque STORM - Ø150mm - 53 trous



**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

## S'utilise avec

Référence	Nom produit
05050039	Plateaux ponceuse cylindrique Ø150mm 52 trous
SHE570-1	Tuyau d'aspiration 4m pour centrale aspirante 20L SHE555
SHE570-6	Tuyau coaxial 4,5m pour centrale aspirante 20L SHE555



**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.