PROTECTION ANTI-ROUILLE EASY WELD PRIMER
GRIS
10050041

Impression le 25.11.2026



En bref :

Adhère parfaitement sur tous types de matériaux
Le produit convient comme couche de base pour un système de peinture ou comme protection anti corrosion de pièce métallique
Peut également être utilisé comme couche de protection primaire
Séchage rapide

EASY WELD PRIMER anti-rouille est un primaire monocomposant, spécialement conçu pour un traitement préalable de différentes surfaces. EASY WELD PRIMER a une parfaite adhérence sur presque toutes les surfaces telles que le métal, le bois, mais aussi les vieilles couches de peinture.

Le produit convient très bien comme couche de base pour un système de peinture ou comme protection anticorrosion de pièces métalliques après des travaux de réparation ou de montage. Le primaire EASY WELD PRIMER permet aussi de recouvrir rapidement et efficacement des arêtes ou des bords dégradés par le ponçage d'une couche de fond protectrice. Le produit ne contient pas de métaux lourds, comme le plomb.

EASY WELD PRIMER est un excellent primaire universel pour protéger rapidement et facilement toutes sortes de supports, de fixations et autres ajustements soudés et vissés sur mesure. Le produit est aussi une excellente couche de protection primaire pour toutes sortes de dégâts mécaniques.

Le produit a une très haute teneur en extrait sec et présente un excellent étalement. Séchant rapidement, EASY WELD PRIMER est déjà sec hors poussière après 5 minutes et peut déjà être poncé après 10 minutes. Le produit peut bien sûr être recouvert de presque tous les systèmes de peinture modernes.

Conditionné en aérosol, EASY WELD PRIMER est très facile à utiliser et à appliquer. L'aérosol est pourvu d'une tête de pulvérisation spéciale qui donne exactement le même résultat de pulvérisation que celui obtenu avec le cône d'un pistolet avec godet à gravité. La tête de pulvérisation est également orientable et permet donc de projeter le produit à l'horizontale et à la verticale.

EASY WELD PRIMER adhére parfaitement sur les métaux, y compris sur les vieilles couches de peinture.
Il ne contient pas de métaux lourds, comme par exemple le plomb.
Séche rapidement, peut être soudé avec tous les systèmes de soudure courants et peut être recouvert de presque tous les systèmes de peinture modernes.
Excellente protection contre la rouille et haute résistance à la température (jusqu'à +110°C).
Approuvé OEM.

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

CARACTÉRISTIQUES	
Unité de vente	Aérosol
Conditionnement	Carton de 12
Images	Photos non contractuelles
Désignation commerciale	*Non renseignée*
Aspect	Aérosol
Odeur	Caractéristique

Volume	500 ml
Pression	4000hPa
Densité	0,8 (20°C)
État physique	Liquide

Autres : Protection anti-rouille EASY WELD PRIMER

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
10050041	Gris	Aérosol	Carton de 12

Association : Produits similaires

Référence	Nom produit

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr