# MOUSSE DE POLISSAGE BLEUE CS-1 ALVÉOLÉE Ø150X25MM

## 35150116

**Impression le 25.11.2026**



## En bref :

Mousse de polissage pour première étape de polissage
Convient aux machines rotatives et orbitales
Conçue pour éliminer les rayures de ponçage

Cette **mousse de polissage** CS-1 bleue est conçue pour être utilisée avec la pâte à polir CS-1 pour effectuer la première étape du processus de polissage. La structure de la mousse est caractérisée par une grande agressivité qui permet d'éliminer de façon permanente les rayures profondes tout en préparant les surfaces pour les étapes ultérieures de correction de la peinture. Elle s'adapte sans difficultés à divers systèmes de polissage existants. Cette mousse convient aux machines rotatives et orbitales, à sec ou à l'eau, et dont la vitesse est comprise entre 300 et 2500 tr/min. Sa forme spécifique minimise les signes de spin / hologrammes. Le produit montre une résistance à une exposition prolongée à une température allant jusqu'à 110°C.

**Mousse**
- Formes optimales sélectionnées
- La structure homogène de haute résistance
- Surface spécialement formée
- Bonne dureté

**Montage**
- Velours de polyamide pour assurer une connexion solide

**Lien**
- L'adhésif est adapté individuellement aux substrats liés.
- Résistance à la température, environnement aqueux et organique solvants

**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Unité de vente | Pièce |
| Conditionnement | Piece |
| Images | Photos non contractuelles |
| **Désignation commerciale** | *Non renseignée* |
| Allongement | 200% |
| Densité | 36-41 kg/m3 |
| Diamètre | 600-800 micron |

| | |
|---|---|
| Épaisseur | 25 |
| Dureté à 40% | 8-11 kPa |
| Résistance au déchirement | 7 N/cm |
| Couleur | Bleue |
| Application | Polissage |

## Autres : Mousse de polissage bleue CS-1

| Référence | Nom produit | Unité de vente | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 35150113 | Lisse Ø83x25mm | Pièce | Piece |
| 35150114 | Alvéolée Ø83x25mm | Pièce | Piece |
| 35150115 | Lisse Ø150x25mm | Pièce | Piece |
| 35150116 | Alvéolée Ø150x25mm | Pièce | Piece |
| 35150117 | Trouée Ø150x25mm DUAL ACTION | Pièce | Piece |

## Association : S'utilise avec

| Référence | Nom produit |
|---|---|
| 35150110 | Pâte à polir Forte CS-1 |

## Association : Produits similaires

| Référence | Nom produit |
|---|---|
| INC0815101 | Ensemble lustreuse électrique SHE350 + mousse et cs1 cs2 ps3 |





**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr







**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr