MOUSSE DE LUSTRAGE BLANCHE CS-2 TROUÉE Ø150X25MM DUAL ACTION

35150127

Impression le 25.11.2026



En bref :

Mousse de lustrage
Convient aux machines rotatives et orbitales
Conçue pour éliminer les micro rayures

Cette **mousse de lustrage** CS-2 blanche est conçue pour être utilisée avec la cire de lustrage CS-2 ou UC-31 permettant d'effectuer la deuxième étape de lustrage. Sa dureté est optimisée pour lisser les micro rayures tout en minimisant les signes de spin / hologrammes. Elle convient aux machines rotatives et orbitales, au polissage à sec ou à l'eau, et dont la vitesse est comprise entre 300 et 2500 tr/min. Pour utiliser efficacement les caractéristiques de ce produit, nous recommandons de travailler avec moins de force pour éviter l'aplatissement de la surface de travail. La structure de la mousse maintient le composé sur la surface de l'éponge, ce qui permet d'obtenir des particules de développement précises et une utilisation complète du composé. Le produit montre une résistance à une exposition prolongée à une température allant jusqu'à 110°C.

Mousse
- Formes optimales sélectionnées
- La structure homogène de haute résistance
- Surface spécialement formée
- Bonne dureté

Montage
- Velours de polyamide pour assurer une connexion solide

Lien
- L'adhésif est adapté individuellement aux substrats liés.
- Résistance à la température, environnement aqueux et organique solvants

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

CARACTÉRISTIQUES

Unité de vente	Pièce
Conditionnement	Piece
Images	Photos non contractuelles
Désignation commerciale	*Non renseignée*
Allongement	140%
Densité	36-41 kg/m3
Diamètre	480-660 micron

Épaisseur	25
Dureté à 40%	8-11 kPa
Résistance au déchirement	7 N/cm
Couleur	Blanc
Application	Polissage

Autres : Mousse de lustrage blanche CS-2

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
35150123	Lisse Ø83x25mm	Pièce	Piece
35150124	Alvéolée Ø83x25mm	Pièce	Piece
35150125	Lisse Ø150x25mm	Pièce	Piece
35150126	Alvéolée Ø150x25mm	Pièce	Piece
35150127	Trouée Ø150x25mm DUAL ACTION	Pièce	Piece

Association : S'utilise avec

Référence	Nom produit
35150120	Pâte à polir moyenne CS-2
35150123	Mousse de lustrage blanche CS-2
35150128	Peau de mouton naturelle blanche CS-2

Association : Produits similaires

Référence	Nom produit
INC0815101	Ensemble lustreuse électrique SHE350 + mousse et cs1 cs2 ps3

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr











Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr