DÉCAPANT PEINTURE DP600
PEINTURE LIQUIDE 5L
60300204

Impression le 25.11.2026



En bref :

Permet de travailler efficacement en toute sécurité
S'utilise par tous les professionnels de la peinture

DP600 est un décapant liquide multiusages prêt à l'emploi, constitué d'un mélange de solvants organiques et d'activateurs.

APPLICATION :
Peut être utilisé par tous professionnels de la peinture. Tant pour les professionnels de l'automobile que de l'industrie et du bâtiment.

PROPRÉTÉS :
- Pulvérisable
- Sans rinçage, à "résidus secs"
- Particulièrement adapté aux films minces : peintures, lasures, colles et vernis.
- Ne noircit pas le bois, n'attaque pas le verre.

Ne contient ni chlorure de méthylène (DCM), ni méthylène (NMP), ni acides, ni souder caustique, ni phtates, ni solvants naphta et autres produits dangereux pour l'environnement.

MODE D'EMPLOI :
Appliquer à l'aide d'une brosse, d'un pinceau en matière végétale ou d'un pulvérisateur adapté, laisser agir 5 à 15 minutes suivant la nature du revêtement et la température ambiante. Une fois le film ramolli ou "frisé", gratter à l'aide d'une spatule, d'une brosse ou d'un tampon métallique. renouveler l'opération si nécessaire puis nettoyer les surfaces traité.
Effectuer un égrenage à l'aide d'un abrasif fin pour préparer parfaitement le support pour une mise en peinture ou autre.

RENDEMENT :
2 à 4m² au litre envrion suivant la nature et l'épaisseur du revêtement à décaper.

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES :
Aspect : Liquide orangé
Densité : 0.97 +/- 0.05.

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

PRÉCAUTION :
Pour les peintures bi composant , effectuer un test préalable. Ouvrir l'emballage avec précaution. Utiliser seulement dans des endroits bien ventilés. Ne pas appliquer par des températures inférieurs à 5°C. Ne pas utiliser à cote de toutes source d'ignition, ne pas fumer.
Utiliser à l'abri du vent et du soleil (chaleur), pour éviter une évaporation trop rapide du produit. Ne pas respirer les brouillards / vapeurs / aérosols.

PROTECTION :
Porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection appropriés. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :
Étiquetage EUROPEEN
Produit réglementé : facilement inflammable. irritant / consulter la fiche de donnée de sécurité.

CONDITIONNEMENT :
5L et 20L

STOCKAGE :
Il est recommandé de stocker le DP 600 à l'abris de la chaleur, dans un endroit tempéré.

PROTECTION :
Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme NF EN374.
Type de gants conseillés contre les projections accidentelles : ANSELL 37665. Type de gants conseillés en cas de contact prolongé : BUTOJECT 898.
Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide. Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes à protection latérale conformes à la norme NF EN166.
Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact d'utiliser des verres correcteurs lors des travaux où ils peuvent être exposés à des vapeurs irritantes. En cas de risque d'éclaboussures, porter des vêtements de protection chimique (type 6) conformes à la norme NF EN13034 pour éviter tout contact avec la peau. En cas de ventilation insuffisante, porter un masque de type A1.

MANIPULATION STOCKAGE
Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.
Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.
Conserver et tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe.
Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.
Ne pas respirer les brouillards / vapeurs / aérosols.

RISQUE
Liquide Facilement Inflammable (Point éclair < 23°C).
Irritant pour les yeux.

BIODEGRADABILITE
Ne peut être considéré comme facilement biodégradable.

DECHETS ISSUS DU DECAPAGE
Déchets d'activité économique dangereux selon le code de l'environnement R 541-0 décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011.

PREMIERS SOINS
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.
CONTACT AVEC LES YEUX : Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées. S'il apparaît une douleur, une rougeur ou une gêne visuelle, consulter un ophtalmologiste.
INGESTION : Ne pas faire vomir et appeler un médecin / lui montrer l'étiquette.
CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

INCENDIE
Utiliser des extincteurs à poudre ABC ou BC
Utiliser des mousses polaires.
Utiliser de l'eau, seulement, pour refroidir les récipients exposés au feu.
Ne pas utiliser d'eau pour éteindre le feu.
Empêcher les eaux d'extinction de pénétrer dans les égouts et les cours d'eau.

EPANDAGE
Eliminer les sources d'ignition et ventiler les locaux.
Contenir et recueillir les fuites avec un matériau non combustible.
Ne faire intervenir que des opérateurs munis d'équipements de protection individuelle appropriés.
Ne pas déverser les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

CARACTÉRISTIQUES	
Unité de vente	Bidon
Conditionnement	Carton de 4
Images	Photos non contractuelles
Désignation commerciale	*Non renseignée*

Aspect	Liquide clair
Densité	0,97 +/- 0,05.
Point/intervalle ébullition	>35°C

Autres : Décapant peinture DP600

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
60300204	Peinture liquide 5L	Bidon	Carton de 4
60300205	Peinture liquide 20L	Bidon	La piece

Association : Produits conseillés

Référence	Nom produit
P2580028	Gants de protection jetables latex lourds

Association : Produits similaires

Référence	Nom produit

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr