DURCISSEUR E224
1L
CD650001-1

Impression le 25.11.2026



En bref :

Domaines d'applications
Laque monocouche universelle de finition haute brillance ou satinée.
Ne jaunit pas et dispose d'une bonne résistance physico-chimique et accrochage direct sur les supports les plus exigeants:Acier, inox, galva, aluminium, laiton, vitres, plastiques ABS, PUR, PV, MA, GRP, PVC, céramique, laques en poudre, coal coating (acier pré laqué en bobine ...)
Résistance de 200h au brouillard salin.

Préparation de surface
Appliquer sur surfaces dégraissées et désoxydées. Sur Galva (ancien) bien brosser et dégraisser.
Sur le plastique, dégraisser préalablement avec URKISOL 94, diluant spécial plastique.Sur du PVC, dégraisser avec l'URKISOL 88.
Sur surfaces laquées en poudre ou coal coating, poncer et dégraisser avec l'URKISOL 300.

CARACTÉRISTIQUES	
Unité de vente	Litre
Conditionnement	Bidon
Images	Photos non contractuelles
Désignation commerciale	*Non renseignée*

Autres : Durcisseur E224			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
CD650001-1	1L	Litre	Bidon
CD650001-2_5	2,5L	Litre	Bidon

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Association : Produits conseillés	
Référence	**Nom produit**

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr