GANTS DE PROTECTION ENDUITS LATEX MANUTENTION MOYENNE

GANT TAILLE : 8

P2530143

Impression le 25.11.2026



En bref :

Honeywell

Résistance excellente à l'abrasion et imperméabilité aux produits huileux
Maillage serré qui rend le gant parfaitement gainant
Doublure polaire offrant une très bonne isolation thermique

Ces gants sont idéals pour la manutention de pièces huileuses ou graisseuses en milieux froids. Manutention extérieure en milieux humides. Travail d'assemblage en milieux gras/huileux.
L'enduction nitrile sur toute la main assure une résistance excellente à l'abrasion et une imperméabilité aux produits huileux.
La doublure polaire offre une très bonne isolation thermique.

Ils sont idéals pour l'industrie, les constructeurs automobiles et équipementiers, le bâtiment et travaux publics, l'espaces verts, la logistique, la maintenance, le minage, Offshore, Transport....

La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une bonne dextérité. Le confort est maximal et la solidité accrue. Le polyamide, non pelucheux, est idéal pour les applications les plus sensibles et se lave facilement pour une utilisation prolongée.
Le maillage serré (jauge 13) rend le gant parfaitement gainant, limite la pénétration des salissures et donne une bonne tactilité.
L'enduction mousse optimise la respirabilité du gant.
L'enduction nitrile améliore l'adhérence.
Le système tricoté et auto-agrippant offre au gant un bon maintien.

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

CARACTÉRISTIQUES

Unité de vente	La paire
Conditionnement	Paquet de 10
Images	Photos non contractuelles
Désignation commerciale	*Non renseignée*
Calibre	13
Dextérité	Classe 5
Fibre	Polyamide + molleton polaire

Innocuité	Conforme aux normes européennes
Longueur	25cm
Couleur	Bleu
Type de revêtement	Mousse de nitrile
Normes	EN 420 - EN 388 - EN511
Technologie des produits	Tricoté et enduit

Autres : Gants de protection enduits latex manutention moyenne

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
P2530143	Gant taille : 8	La paire	Paquet de 10
P2530143P10	Gant taille : 8	Paquet	-
P2530144	Gant taille : 9	La paire	Paquet de 10
P2530144P10	Gant taille : 9	Paquet	-
P2530145	Gant taille : 10	La paire	Paquet de 10
P2530145P10	Gant taille : 10	Paquet	-
P2530146	Gant taille : 11	La paire	Paquet de 10
P2530146P10	Gant taille : 11	Paquet	-

Association : Produits similaires

Référence	Nom produit

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr