EMBOUT À CHOCS 1/4" PZ
PZ1
T262940109

Impression le 25.11.2026



En bref :

Conçu pour offrir une torsion plus élevée lors du vissage et du dévissage des vis
Fabriqué avec des matériaux de haute qualité
Résiste aux contraintes et aux impacts répétés

Cet **embout à chocs 1/4" PZ** est spécialement conçu pour offrir une torsion plus élevée lors du vissage et du dévissage des vis et fixations de type Pozidriv. Il est conçu pour être utilisé avec des porte-embouts hexagonaux 1/4" et d'autres accessoires compatibles. Cet embout est fabriqué avec des matériaux de haute qualité pour assurer une durabilité et une résistance élevées aux contraintes et aux impacts. Il est conçu pour une utilisation précise et efficace avec des vis et des fixations de type Pozidriv. Il offre une excellente adhérence et une transmission optimale de la force, évitant ainsi les glissements et les dommages potentiels. Grâce à sa longueur de 50 mm, cet embout offre une portée plus étendue, ce qui le rend pratique pour les applications nécessitant une profondeur de vissage plus importante ou pour atteindre des endroits difficiles d'accès. Son format compact lui permet également d'être utilisé dans des espaces restreints. Il est polyvalent et peut être utilisé dans différents domaines, tels que la construction, l'automobile, l'électronique, et bien d'autres. Il s'installe facilement sur un porte-embout hexagonal 1/4" et offre une prise en main confortable pour faciliter les opérations de vissage.

CARACTÉRISTIQUES

Unité de vente	Pièce
Conditionnement	Piece
Images	Photos non contractuelles
Désignation commerciale	*Non renseignée*

Longueur	50mm
Type d'embout	PZ
Entraînement carré	1/4"

Autres : Embout à chocs 1/4" PZ

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
T262940109	PZ1	Pièce	Piece
T262940208	PZ2	Pièce	Piece

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr