# CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 1/2" 40-200NM

## T73190191

**Impression le 25.11.2026**




## En bref :

Clé à cliquet 45 dents selon DIN3122
Réversible avec levier
Précision de +/- 4%

Cette **clé dynamométrique** s'utilise aussi bien pour le serrage que pour le contrôle final du couple. Son sens de rotation est réversible grâce à un levier. Cependant, le contrôle du couple ne s'effectue que dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre. Elle est équipée d'un réglage angulaire après serrage. Gradué en Nm et ft / lbs. Le réglage est verrouillable et d'une précision de +/- 4%. Répond à la norme DIN3122 avec une finition satinée. Toutes les clés dynamométriques Teng Tools sont testées et certifiées individuellement au moment de la fabrication.

### CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Unité de vente | Pièce |
| Conditionnement | Piece |
| Images | Photos non contractuelles |
| **Désignation commerciale** | *Non renseignée* |
| Poids | 580 g |

| | |
|---|---|
| Longueur | 277 mm |
| Largeur | 27,6 mm |
| Précision | +/- 4% |

### Autres : Clé dynamométrique 1/2"

| Référence | Nom produit | Unité de vente | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| T73190035 | 5-25Nm | Pièce | Piece |
| T73190191 | 40-200Nm | Pièce | Piece |
| T73190274 | 80-400Nm | Pièce | Piece |
| T73190407 | 200-980Nm | Pièce | Piece |

**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr