PROTECTION ANTI-GRAVILLON UBS ANTI-GRAVEL
NOIR
TRO16741

Impression le 25.11.2026



En bref :

Anti-gravillon à base de résine synthétique.
Bonnes propriétés d'absorption et d'insonorisation.
Ne contient ni asphalte, ni bitume.
Peut être recouvert de tout système de laque.

Produit à base de résine synthétique à séchage rapide pour la protection des carrosseries de voitures. Offre de bonnes propriétés d’absorption et d’insonorisation et une protection durable contre les agents chimiques et mécaniques, y compris les effets néfastes de l’essence, de l’huile, de l’eau et du sel. Forme une couche solide, flexible et résistante aux impacts des pierres. Fournit une très bonne adhésion, créant une structure visible. Ne contient PAS d’asphalte ou de bitume. Peut être recouvert de n’importe quel vernis acrylique.

APPLICATION
Le produit a une bonne adhérence sur une variété de substrats. Il peut être appliqué à :
- stratifiés en polyester,
- mastics en polyester,
- apprêts époxy,
- apprêts acryliques à 2 composants,
- les substrats en acier,
- substrat en acier inoxydable,
- substrat en acier galvanisé,
- substrat en aluminium,
- amorces réactives (amorces de lavage),
- plastiques.

Dans le cas du plastique, il est recommandé de chauffer le composant à 50°C avant de le peindre afin de faciliter l'élimination des composés de silicone de la surface. Une bonne préparation de la surface est essentielle pour obtenir les meilleurs résultats de réparation.

MODE D'EMPLOI
Secouez le récipient avant de l'utiliser !
Appliquer 2 ou 3 couches uniques à des intervalles ne dépassant pas 5-10min.
En cas d'application du produit de protection de la carrosserie directement sur l'acier, il est recommandé

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d’activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

d'appliquer une couche de finition en vernis ou en émail.
Temps de séchage : 40-60min à 20°C.

CARACTÉRISTIQUES

Unité de vente	Pièce
Conditionnement	Piece
Images	Photos non contractuelles
Désignation commerciale	*Non renseignée*
Aspect	Fluide
Odeur	Acre

Pression	3089 Pa
Température	121 ºC
Point d'éclair	ca.3°C
État physique à 20 ºC	Liquide
Volume	1.2 Kg

Autres : Protection anti-gravillon UBS ANTI-GRAVEL

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
TRO6201	Blanc	Pièce	Piece
TRO6202	Gris	Pièce	Piece
TRO16741	Noir	Pièce	Piece

Association : Produits similaires

Référence	Nom produit
INC032601	Lot de 6 protections anti-gravilllon UBS MULTI FULLER + pistolet souflette pneumatique OFFERT







Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr