GALVANISANT À FROID ANTICORROSION GALVA SPRAY MAT

10050035

Impression le 25.11.2026



En bref :

Anticorrosion et galvanisant à froid d'aspect mat
Le revêtement contient 56% de zinc par rapport a l'extrait sec
Très bonne résistance au brouillard salin et excellente tenue aux atmosphères corrosives et ambiances chimiques

GALVA SPRAY MAT est anticorrosion et un galvanisant à froid d'aspect mat. Il s'agit d'un mélange antirouille à base de zinc lamellaire, de zinc en poudre et de poudre d'aluminium. Le revêtement contient 56% de zinc par rapport a l'extrait sec. Les caractéristiques sont cependant liées à l'épaisseur de la couche.

Ce galvanisant a une très bonne résistance au brouillard salin : 400 heures à des températures entre 100 et 150°C et une excellente tenue aux atmosphères corrosives et aux ambiances chimiques.

DOMAINE D'APPLICATION
GALVA SPRAY est utilisable pour les travaux de protection intérieure et extérieure sur fer, acier, tôle galvanisée, huisserie, toiture, charpente métallique, balise, rails, glissière de sécurité , etc.

GALVA SPRAY MAT est une protection électrochimique durable qui permet les opérations de soudure.

CARACTÉRISTIQUES	
Images	Photos non contractuelles
Couleur	Gris clair mat
Volume	400

Tenue en te mpérature	*+ 350/400°C en pointe, + 200/250°C e n continu
Étiquette de danger	F+ Extrêmement inflammable N Dange reux pour l'environnement
Gaz propulse ur	Ininflammable

Autres : Galvanisant à froid anticorrosion GALVA SPRAY MAT			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
10050035	Protection corrosion à froid GALVA SPRAY MAT	Aérosol	Carton de 12

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Produits conseillés	
Référence	**Nom produit**
10050036	Galvanisant à froid anticorrosion GALVA SPRAY BRILLANT

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr