CONVERTISSEUR DE ROUILLE RUST OFF

10050043

Impression le 25.11.2026



En bref :

Primaire convertisseur de rouille métal
Modifie chimiquement la rouille afin de stopper sa propagation
S'utilise dans la rénovation, l'entretien, usine, sur les machines, charpente, grue, serrures, matériel de manutention, carrosserie, remorque

RUST OFF est un primaire convertisseur de rouille pour le métal pouvant s'appliquer sur des surfaces métalliques rouillées et humides. RUST OFF vient modifier chimiquement la rouille, afin de stopper son évolution. Les métaux foncent après application. Peut être recouvert par tous types de peintures. RUST OFF peut être appliqué à la brosse, au pinceau, ou au rouleau sur surfaces dégraissées.

RUST OFF est utilisé pour la rénovation, l'entretien usines, machines, charpentes, grues, serrures, matériel de manutention, carrosseries, remorques...

MODE D'EMPLOI
Application au pinceau ou brosse sur surface rouillée après brossage soigné afin d'éliminer la rouille pulvérulente. Cas de surfaces non oxydées : un dégraissage préalable sera nécessaire. 2ème couche possible pour finition plus homogène au bout de 30 minutes. Application de peinture possible après 24 heures. Pouvoir de traitement de la rouille : consommation moyenne : 25m² au litre. Ne jamais tenter de diluer. Ne pas introduire d'impuretés métalliques dans l 'emballage, rincer le matériel à l'eau après emploi. Nous observons un changement de coloration des parties traitées. Elles deviennent bleu-violet au bout de quelques minutes. Un excédent de produit dans certains cas peut amener la formation d 'une pellicule de poussière qui s 'élimine facilement avec un chiffon.

DANGEREUX. RESPECTEZ LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
RUST OFF est un primaire convertisseur de rouille pour le métal pouvant s'appliquer sur des surfaces métalliques rouillées et humides. RUST OFF vient modifier chimiquement la rouille, afin de stopper son évolution. Les métaux foncent après application. Peut être recouvert par tous types de peintures. RUST OFF peut être appliqué à la brosse, au pinceau, ou au rouleau sur surfaces dégraissées.

RUST OFF est utilisé pour la rénovation, l'entretien usines, machines, charpentes, grues, serrures, matériel de manutention, carrosseries, remorques...

MODE D'EMPLOI
Application au pinceau ou brosse sur surface rouillée après brossage soigné afin d'éliminer la rouille pulvérulente. Cas de surfaces non oxydées : un dégraissage préalable sera nécessaire. 2ème couche possible pour finition plus homogène au bout de 30 minutes. Application de peinture possible après 24 heures. Pouvoir de traitement de la rouille : consommation moyenne : 25m² au litre. Ne jamais tenter de diluer. Ne pas introduire d'impuretés métalliques dans l 'emballage, rincer le matériel à l'eau après emploi. Nous observons un changement de

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

coloration des parties traitées. Elles deviennent bleu-violet au bout de quelques minutes. Un excédent de produit dans certains cas peut amener la formation d 'une pellicule de poussière qui s 'élimine facilement avec un chiffon.

DANGEREUX. RESPECTEZ LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES	
Images	Photos non contractuelles
Odeur	Odeur de solvant
Rendement	en fonction de l'état et de la couleur du support, 150ml couvrent env 0,6m², 400ml env 1,6m²
Volume	400 ml

Épaisseur	40-50 mµ pour 3 à 4 couches
Séchage	Hors poussière après env 1h ; recouvrable après 6h au minimum deséchage à l'air (résiste à l'ongle). La durée de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité relative et de la quantité appliquée.
Emballage / Contenance	Aérosol, volume nominal maximal = 150ml ou 400ml
Couleur	Ambre

Autres : Convertisseur de rouille RUST OFF

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
10050043		Aérosol	Carton de 12

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr