MASTIC PULVÉRISABLE 1K FILLER SPRAY

10250001

Impression le 25.11.2026



En bref :

Excellent pouvoir couvrant et garnissant
Excellente adhérence
Séchage rapide
Propriétés anticorrosion

Le FILLER SPRAY est un **mastic pulvérisable** de haute qualité disposant d'un excellent pouvoir couvrant et garnissant. Dispose également d'une excellente adhérence et d'un rendement de 1.25 à 1.75m². Il permet un séchage rapide en 5 à 10min et 10 à 20min au toucher. Il est possible de le repeindre après 2 heures. Son ponçage est facile aussi bien à sec qu'à l'eau à partir du grain 400. Il possède également de très bonnes propriétés anticorrosion. Son extrait est d'à peu près 18%W/W.

APPLICATION
Idéal pour remplir et lisser les inégalités de supports traités et non traités en bois, métal ou encore en aluminium.

MODE D'EMPLOI
La surface doit être propre, sèche et dégraissée. Mettre l'aérosol à une température ambiante. La température d'application idéale se situe entre 15 à 25°C. Avant l'application, bien agiter l'aérosol pendant au moins 2 minutes et peindre un échantillon. La distance de vaporisation de l'objet à peindre se situe entre 25 et 30 cm. Appliquer le mastic pulvérisable en plusieurs couches fines. Avant l'application de la couche suivante bien agiter de nouveau l'aérosol. Après le séchage à cœur poncer à l'eau ou au sec, à partir du grain 400. Avant d'appliquer une peinture de finition, appliquer une couche de Primer. Après usage, purger la valve en vaporisant bombe renversée (à peu près 5 secondes). Le temps de séchage dépend de la température et de l'humidité atmosphérique ainsi que de l'épaisseur de la couche appliquée.

CARACTÉRISTIQUES

Images	Photos non contractuelles	Sec au toucher	après 10 à 20 minutes
COV	à peu près 82% w/w	Temps de séchage	5 à 10min
Couleur	Beige gris	Base	Résine acrylique
Rendement	1,25 à 1,75m²		

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Autres : Mastic pulvérisable 1K FILLER SPRAY			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
10250001	Mastic pulvérisable FILLER SPRAY	Aérosol	La piece

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr