APPRÊT DE CHARGE PVC PRIMER FLEX

10250011

Impression le 25.11.2026



En bref :

Séchage rapide
Bonne résistance aux solvants
Facile à poncer

PRIMER FLEX est un **apprêt garnissant flexible** sans isocyanate pour le remplissage des petits trous et des éraflures, ainsi que pour la mise en apprêt des mastics, plastiques et pièces métalliques de carrosserie.

Il peut également être utilisé en couche de fond anti-corrosion. Toutefois, pour une protection anti-corrosion optimale, utilisez plutôt EASY WELD PRIMER.
De part sa composition, PRIMER FLEX dispose d'un bon pouvoir couvrant et d'une bonne flexibilité. Séchage rapide, bonne résistance aux solvants et facile à poncer.

UTILISATION
PRIMER FLEX de part sa forte adhésion flexible, est idéal pour les réparations d'éléments en acier, mais aussi pour les composants plastiques tels que les pares-chocs et les rétroviseurs.

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Test brouillard salin	1000 h
Odeur	Acétone	Extrait sec aérosol	30
Peinture	Après 10 minutes (2ème couche)	Extrait sec produit	47 %
Séchage	Hors poussière 10 minutes	Ponçage	Après 15 minutes
Densité	0,91 g/ml	Volume	500 ml

Autres : Apprêt de charge PVC PRIMER FLEX			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
10250011	Gris clair RAL 7040	Aérosol	Carton de 12
10250012	Gris moyen RAL 7011	Aérosol	Carton de 12
10250013	Noir RAL 9011	Aérosol	Carton de 12

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Produits similaires	
Référence	**Nom produit**
INC04012	Lot de 4 PRIMER FLEX appret de charge PVC 500 ml GRIS MOYEN RAL 7011







Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr