PRIMAIRE ADHÉRENCE BUMPER PRIMER

10250065

Impression le 25.11.2026



En bref :

Facile d’application.
Séchage rapide.
Peut être recouvert après 15min.
Excellent rendement.
Incolore.
Grande élasticité après séchage.

BUMPER PRIMER est un primaire de haute qualité, à séchage rapide, pour des matières synthétiques. Celui-ci a été conçu pour améliorer l'adhérence de la peinture sur les matières plastiques avec un séchage rapide et une excellente adhérence sur les matières synthétiques. Peut être repeint avec tout système de peinture.

APPLICATION
Convient à l'application sur la plupart des surfaces plastiques non-traitées nécessitant un apport d'adhérence supplémentaire. Il est peut-être utilisé dans les domaines de l'automobile, de l'industrie, de la décoration, du bâtiment...

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Pression	4000hPa (3000Hg)
Couleur	Incolore	Température	200°C
Densité	0707 g/cm3(20°C)	Point éclair	<0°C
État	Aérosol	Limites d'inflammation	0,6
Odeur	Caractéristique		

Autres : Primaire adhérence BUMPER PRIMER			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
10250065	Primaire adhérence BUMPER PRIMER	Aérosol	Carton de 12

S'utilise avec	
Référence	**Nom produit**
10250040	Peinture spéciale pare-chocs et plastique 400ml BUMPER SPRAY

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d’activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr