RACCORD NOYÉ FAST THINNER

10250079

Impression le 25.11.2026



En bref :

Conçu pour dissoudre très finement deux couches de vernis acrylique
Permet d’unifier la zone réparée
Ne laisse apparaître aucun raccord
Rend invisible une réparation

Rapide, simple, et spécialement conçu pour la réalisation des raccords noyés de vernis bi-composants, FAST THINNER facilite le processus de peinture et permet d'obtenir des raccords complètement invisibles.
L'utilisation de ce produit assure une finition uniforme de la réparation.
A utiliser lorsque le peintre entreprend des réparations localisées.

APPLICATION
FAST THINNER est utilisé lorsque le peintre entreprend des réparations localisées. Après l'application du vernis, une démarcation apparaîtra entre la peinture existante et la nouvelle couche.
Si cette différence n'est pas traitée, le raccord sera visible, une fois durci.

Après l'application du vernis, une couche légère d'Aérosol pour raccord noyé est appliquée sur la surface à raccorder en tenant la bombe à environ 25 cm du panneau.
Pour obtenir la meilleure finition, deux couches légères et rapides sont recommandées. Le raccord fusionnera avec l'ancienne peinture une fois le vernis durci.

Une fois appliqué, les instructions d'utilisation du vernis sur le temps de ventilation et temps de séchage doivent être respectées.
FAST THINNER maintient à 100% la résistance aux U.V. et n'affecte pas la durabilité du vernis.

QU’EST-CE QUE LE RACCORD NOYÉ ?
Le raccord noyé est conçu pour dissoudre très finement deux couches de vernis acrylique. Il permet d’unifier la zone réparée, et de ne laisser apparaître aucun raccord. Il est préconisé de réaliser des raccords noyés en réparation automobile pour fondre la base sur l’élément réparé. Le raccord noyé permet de rendre invisible une réparation. Permet de réduire le coût de la réparation d’une rayure ou d’une bosse, en s’axant sur une zone de réparation ciblée

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d’activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Limite d'inflammabilité inférieure	0,80%
Couleur	Typique	Limite d'inflammabilité supérieure	9,00%
Odeur	Caractéristique	Volume	450 ml

Autres : Raccord noyé FAST THINNER			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
10250079	Raccord noyes FAST THINNER	Aérosol	Carton de 12

Produits similaires	
Référence	**Nom produit**

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr