VERNIS ACRYLIQUE TOP COAT

10250080

Impression le 25.11.2026



En bref :

Vernis à séchage rapide
Pouvoir couvrant élevé
Facile d'application
Brillance de grande qualité
Garde une grande élasticité malgré sa dureté
Idéal pour la finition des bases mate

TOP COAT est un vernis mono-composant en aérosol prêt à l'emploi. Il est utilisé pour obtenir un excellent brillant, résistant aux U.V. et durable. Il permet d'obtenir une couche dont l'épaisseur est similaire à une application par pistolet. Sa facilité d'application et son grand pouvoir couvrant diminuent le besoin de masquage et l'utilisation d'un pistolet. Il permet donc d'être plus productif (gain de temps) et plus économique. TOP COAT est sans isocyanate.

MODE D'EMPLOI
Bien nettoyer et dégraisser la surface avec un dégraissant ou un diluant. Poncer la peinture à l'eau ou à sec avec un abrasif grain 800-100. Re-nettoyer, sécher et dégraisser. Si la base est une peinture solvantée, appliquer le TOP COAT entre 20 et 60 minutes après l'application de la base. Secouer la bombe aérosol pendant au moins 2 minutes. Appliquer 1 ou 2 couches légères. Attendre 5-10 minutes entre chaque couche. Attendre 30 minutes avant de toucher le panneau. Le temps de séchage dépend de l'épaisseur de la couche, de l'humidité et de la température.

CARACTÉRISTIQUES
Volume : 450mL

CARACTÉRISTIQUES	
Images	Photos non contractuelles
Aspect	Aérosol
Odeur	Cétonique.
Pression	590 - 1760 Kpa

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition (°C)	-75,5°C
Point de fusion (°C)	15,5°C
Composés organiques volatils (COV)	Maximum 839 g/litre

Autres : Vernis Acrylique TOP COAT			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
10250080	Vernis Acrylique TOP COAT	Aérosol	Carton de 12

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Produits similaires	
Référence	**Nom produit**
INC03043	TOP COAT 2+1 offert





Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr