PEINTURE NOIR MATE

10250300

Impression le 25.11.2026



En bref :

Usage intérieur et extérieur
Destinée à la retouche pour les surfaces en acier, bois, plastique et béton
Fort pouvoir couvrant

Peinture acrylique de qualité supérieure, adaptée à la mise en peinture industrielle, rapide et universelle. Grâce à une pulvérisation à jet large de qualité professionnelle, également utilisable sur de grandes surfaces. La pigmentation est importante et des additifs spéciaux veillent à un pouvoir couvrant élevé, à des épaisseurs de couches importantes alors que les coulures sont réduites et que l'adhérence est de bonne qualité sur le métal.

APPLICATION
Destinée à la retouche pour les surfaces en acier, bois, plastique, béton. Elle possède un fort pouvoir couvrant et possède de bonnes propriétés anticorrosion.
- Exempte de solvant chloré, de toluène, de tous solvants aromatiques et autres produits CMR
- SANS Xylène
- Gaz propulseur inflammable
- Aspect brillant (>90 Ubs) satiné (2070) ou mat (Ubs <15)

Cette peinture est recommandée pour des usages intérieurs et extérieurs.

CARACTÉRISTIQUES
Séchage à 20°C et 60 % d'hygrométrie :
Hors poussière : 20 minutes
Manipulable : 40 minutes
Complet : 24 heures
Séchage forcé : 15 minutes à 80°c ou 20 minutes à 60°C
Rendement théorique : 1 aérosol pour 2 m² environ
Peinture : Mate
Volume : 400ml
Chaleur chimique de combustion : >=30kj/g
Densité : <1
Etat physique : liquide fluide
Hydrosolubilité : insoluble
Ph: non concerné
Pression de vapeur (50°) : Inférieure à 110 kPa (1.10 bar)

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

CARACTÉRISTIQUES

Images	Photos non contractuelles
Densité	<1
Pression	Inférieure à 110 kPa (1.10 bar)

Chaleur chimique de combustion	>=30kJ/g
État physique	Liquide fluide

Autres : Peinture noir MATE

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
10250300	Mat	Aérosol	Carton de 12
10250301	Brillant	Aérosol	Carton de 12
10250302	Satinée	Aérosol	Carton de 12





Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr