PEINTURE NOIRE 2K

10250303

Impression le 25.11.2026



En bref :

Peinture de finition polyuréthane en aérosol
Diffusion ultra fine pour des finitions haute brillance
Fort pouvoir couvrant

Peinture de finition polyuréthane 2 composants en aérosol. Nouvelle technologie diffusion ultra fine pour des finitions haute brillance.

Destinée à la retouche pour les surfaces en acier, bois, plastique, béton. Elle possède un fort pouvoir couvrant, de bonnes propriétés anticorrosion et d'excellentes propriétés mécaniques.

-Exempte de solvant Chloré et toluène, sans CMR
-Contient des isocyanate
-Gaz propulseur inflammable
-Aspect brillant (>90 Ubs) satiné (2070) ou mat (Ubs <15)
Aérosol de 400 ml net (520 ml b
Cette peinture est recommandée pour des usages intérieurs et extérieurs

MODE D'EMPLOI
Séchage à 20°C et 60 % d'hygrométrie :
Hors poussière : 45 minutes
Manipulable : 2h30-3h
Complet : 24 heures
Séchage forcé : 15 minutes à 80°c ou 20 minutes à 60°C
Rendement théorique : 1 aérosol pour 2 m² environ
Durée d'utilisation (pot-life) : 6-8 heures

CARACTERISTIQUE
Volume : 400ml
Peinture : Mat

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Pression	Inférieure à 110kPa (1,10 bar)
Densité	<1	État physique	Liquide fluide

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Autres : Peinture noire 2K			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
10250303	Peinture noire 2K Mat 400ml	Aérosol	Carton de 12
10250304	Peinture noire 2K Brill 400ml	Aérosol	Carton de 12



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr