COLLE PARE-BRISE POLYURETHANE PU212

15150110

Impression le 25.11.2026



En bref :

Colle pare-brise polyuréthane monocomposant
Conçue pour le collage des vitrages automobiles et retouches rapides
Séchage rapide : 1 heure

PU 212 est une **colle polyuréthane monocomposant** conçue pour le collage des vitrages automobiles et pour des interventions de retouches rapides.
PU 212 a été développé pour réduire le temps de collage. Il permet le collage des pare-brises des véhicules équipés d'airbag et possède des propriétés d'écoulement et de séchage rapide.
Pour VL et PL.

CARACTÉRISTIQUES	
Images	Photos non contractuelles
Couleur	noir
Aspect	Pâtes thixotrope
Formation de peau	à 23°c et 50% hr : 25 à 40 min
Module à la rupture	environ 7,5Mpa

Température d'utilisation	5 à 35°C
Dureté Shore A	60 à 65 après 14 jours
Densité	(à 20°C) 1.23 ± 0.02
Résistance au cisaillement	(à 7 jours à 23°C et 50°C Hr) > 3.5 Mpa

Autres : Colle pare-brise POLYURETHANE PU212

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
15150110	Cartouche 300ml	Cartouche	Carton de 12
15150111	Kit colle PU212 (Cart + Prim 30ml + Dégrai 30ml + Tampon)	Kit	Le kit
15150113	Kit colle PU212 (Poche + Prim 30ml + Lingette + Tampon)	Kit	Le kit
15150114	Poche 400ml	Pochette	Carton de 20

Produits similaires

Référence	Nom produit

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr





Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr