COLLE BI COMPOSANT ÉPOXY PART MIX

15150209

Impression le 25.11.2026



En bref :

Conçue pour servir d'adhésif et de mastic de remplissage
Peut également s'utiliser en tant que couche de finition

PART MIX est un époxy rigide bi-composants conçu pour réparer le plastique composite rigide et la fibre de verre.
PART MIX est spécialement formulé pour fonctionner sur tous types de composites rigides, y compris plastiques (SMC, BMC et RTM).
PART MIX est idéal pour une utilisation sur des pièces en fibre de verre où une résistance supplémentaire est requise. Ce produit est conçu comme un adhésif et un remplissage sur les faces avant et arrière des réparations.
PART MIX est un produit de collage et de remplissage rigide qui se ponce facilement.

Application :
PART MIX est un excellent mastic rigide couramment utilisé par les réparateurs de plastique professionnels en raison de ses caractéristiques abrasives, de liaison et de biseautage. PART MIX peut également être utilisé pour coller du métal non structurel, du SMC, de la fibre de verre, du plastique rigide et du verre.

Mode d'emploi :
Nettoyer la zone endommagée, avant et arrière avec SURF CLEAN et laisser s'évaporer complètement. Poncez l'avant et l'arrière de la zone de réparation, le cas échéant, en utilisant un abrasif grain 80. Créez une rainure en V à l'avant de la réparation et nettoyez à nouveau avec un solvant à évaporation rapide. Lors de la réparation des trous/fissures, renforcez avec du ruban de renforcement à l'avant et/ou à l'arrière de la zone endommagée. Mélanger à parties égales les produits A et B jusqu'à ce que la couleur soit uniforme. Appliquer le mélange à l'avant et à l'arrière de la zone de réparation. Laisser sécher 30 minutes avant ponçage.

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Quantité	2x220
Type	Normal		

Autres : Colle bi composant époxy PART MIX			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
15150209	Colle époxy bi composant Part mix 2 x 220g	Kit	Boite de 50

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr