COLLE BI-COMPOSANT PU 30 SEC TURBO PLAST

15150412

Impression le 25.11.2026



En bref :

Adhésif bi-composant inodore pour le collage structural de nombreux matériaux thermoplastique
Séchage en 30 secondes et durcit à température ambiante
Adhère sur les différents plastiques mais également sur l'acier, l'aluminium, le ciment, le bois, le verre
Idéal dans le secteur automobile, poids lourd, TP, maintenance industrielle

TURBO PLAST est un adhésif polyuréthane (PU) bi-composant, thixotrope et inodore, conçu pour le collage structural de nombreux matériaux thermoplastiques. Sa formulation a été spécialement développée pour offrir un séchage très rapide, en seulement 30 secondes.

Ce produit durcit à température ambiante. TURBO PLAST présente une excellente adhérence sur différents plastiques, mais également sur l'acier, l'aluminium, le ciment, le bois et le verre.

APPLICATIONS

TURBO PLAST est particulièrement adapté aux secteurs de l'automobile, du poids lourd, des travaux publics (TP) et de la maintenance industrielle.

UTILISATION

Pour obtenir des performances optimales, il est essentiel de préparer correctement les surfaces avant le collage. L'utilisation préalable d'un dégraissant permet d'éliminer les poussières ainsi que les traces de saleté, d'huile et de graisse.
Certains matériaux thermoplastiques, tels que le polycarbonate, le PMMA, le polypropylène et le PVC, peuvent être prétraités à l'aide d'un mélange d'esters légers ou d'isopropanol. Toutefois, l'utilisation de solvants peut endommager certaines surfaces ; leur emploi doit donc être évalué avec précaution.
Un ponçage ou un meulage mécanique est recommandé afin d'éliminer les résidus présents sur la surface et d'améliorer la résistance ainsi que la stabilité de l'assemblage.
Avant l'application de l'adhésif, les surfaces préparées doivent être parfaitement sèches.

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

CARACTÉRISTIQUES

Images	Photos non contractuelles
Aspect	Liquide visqueux
Couleur	Noir
Densité	1.08

Pression	0,00003 hPa
Température d'auto-inflammabilité	>580°C
Volume	50

Autres : Colle bi-composant PU 30 sec TURBO PLAST

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
15150412		Pièce	La piece

Produits conseillés

Référence	Nom produit
15150413	Colle POLY PLAST bi-composant polyuréthane 5 minutes 50ml

S'utilise avec

Référence	Nom produit
15150419	Lot buses courtes pour bi-composant

Produits similaires

Référence	Nom produit



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr