COLLE POLY PLAST BI-COMPOSANT POLYURÉTHANE 5 MINUTES 50ML

15150413

Impression le 25.11.2026



En bref :

Spécialement conçue pour la réparation et le collage rapide de divers plastiques modernes
Adhère parfaitement sur le bois, le verre, la pierre, le marbre et divers métaux
Séchage rapide en 5 min, elle est très facile à poncer et peut être peinte
Poly Plast résiste à l'humidité, au carburant et aux différentes températures

POLY PLAST est une **colle bi-composant polyuréthane** spécialement développée pour effectuer la réparation et le collage rapide de divers plastiques modernes. Elle possède une excellente adhérence sur le bois, le verre, la pierre, le marbre, divers métaux laqués et non peints. Sa formule assure un **séchage en 5 minutes**. Très facile à poncer. Peut également être peinte avec des systèmes de peinture modernes.
POLY PLAST possède une bonne résistance à l'humidité, au carburant, aux températures ainsi qu'à une variété de dissolvants et produits chimiques. Il dispose d'une rapidité de séchage permettant la surface d'être ponçable et/ou recouvrable 30 minutes après l'application.

APPLICATION
Le POLY PLAST peut être utilisé par tous les professionnels de l'automobile, du poids lourd, du TP, de l'agricole et de la maintenance industrielle.
Ce produit a été spécialement développé pour le collage et la réparation des plastiques, du bois, du marbre, du verre, du métal et bien d'autres.

UTILISATION
Afin d'obtenir les meilleurs résultats, il convient d'assurer que la surface reçoive un traitement approprié avant d'effectuer le collage. L'usage d'un dégraissant au préalable permet d'éliminer les poussières et traces de saleté, d'huile ou encore de graisse. Certains matériaux thermoplastiques tels que le polycarbonate, le PMMA, le polypropylène ainsi que le PVC sont prétraités avec un mélange d'ester léger ou d'isopropanol. Les surfaces peuvent être endommagées par l'utilisation de solvants. Nous vous déconseillons donc leur utilisation. Une opération de meulage mécanique est recommandée. Elle permet notamment l'élimination de tous les résidus présents sur la surface ainsi que l'augmentation de la résistance et de la stabilité de la liaison. Les surfaces prétraitées doivent être complètement sèchent avant d'y appliquer l'adhésif.

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Température	+15°C à +32°C
Peinture	recouvrable avec toutes laques actuelles	Temps ouvert	3 minutes à 23°C
Elasticité	64%	Temps de travail	5 minutes à 23°C
Volume	50	Temps de prise	10 minutes à 23°C

Autres : Colle POLY PLAST bi-composant polyuréthane 5 minutes 50ml			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
15150413		Pièce	La piece

Produits conseillés	
Référence	**Nom produit**
15150412	Colle bi-composant PU 30 sec TURBO PLAST

S'utilise avec	
Référence	**Nom produit**
15150419	Lot buses courtes pour bi-composant

Produits similaires	
Référence	**Nom produit**



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr