PRIMAIRE PLASTIQUE PRIM PLAST

15150422

Impression le 25.11.2026



En bref :

Primaire d'adhérence prêt à l'emploi spécialement développé pour le plastique.
Permet une accroche parfaite pour les opérations de réparation ou de mise en peinture.
S'applique sur le PVC, GFK, PTFE, PP, EE, Carbonne et polyester.

PRIM PLAST est un primaire d'adhérence prêt à l'emploi spécialement développé pour le plastique. Il permet une accroche parfaite pour les opérations de réparation ou de mise en peinture. Ce produit peut être appliqué sur le PVC, GFK, PTFE, PP, EE, Carbone, Polyester ….

APPLICATION
À appliquer sur un support en plastique.

MODE D'EMPLOI
La surface à traiter doit impérativement être sèche et propre. La surface peut être poncée avec un abrasif fin (grain 600). Le traitement s'applique idéalement à une température comprise entre 15 et 25°C. Bien agiter avant utilisation. Vaporiser un échantillon. Appliquer le produit en 2 couches minces en tenant l'aérosol entre 25 à 30 cm de distance avec la surface à traiter. L'utilisation de système de peinture n'est pas possible sur la surface sèche, non poncée.
Après utilisation, la vanne doit être nettoyée. Dépendant de la température ambiante, de l'humidité et de l'épaisseur du film, le temps de séchage peut être plus ou moins long.

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Volume	500 ml
Comburant	Non comburant selon les critères CEE	Degré d'évaporation	modéré
Couleur	incolore	Limite d'inflammation	% inférieur 1,2% supérieur 7.0

Autres : Primaire plastique PRIM PLAST			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
15150422	Primaire plastique PRIM PLAST 500ml	Aérosol	Carton de 9

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr