FICHE TECHNIQUE

MASTIC À LA BROSSE SEAM BRUSH

15200110

Impression le 25.11.2026



En bref :

ERGO line

Joint mono-composant
Ideal pour étancher durablement les joints métalliques, les points de soudure, les fonds de coffre, les portières et diverses étanchéité
Résiste à l'eau
Reste élastique et souple après séchage

SEAM BRUSH est un joint applicable à la brosse, monocomposant, repeignable à base de polymère pour étancher durablement les joints métalliques, les points de soudure, les fonds de coffre, les portières et pour les étanchéités diverses.
SEAM BRUSH reste élastique et souple après séchage. Il reproduit la structure originale des traces de pinceaux visibles. Ce produit résiste à l ’eau et a une excellente adhérence même sur fer nu. SEAM BRUSH résiste à une température de -25°C jusqu ’à +80°C.

INFORMATION TECHNIQUE
Très facile d'application, il ne file pas, ne se rétracte pas et conserve son élasticité.
Il détient une très forte adhérence et sèche rapidement

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Odeur	Neutre
Poids	1 Kg	Formation de peau	30 minutes
Couleur	Gris	Température de fonctionnement	-25°C +80°C
Application	Pinceau		

Autres : Mastic à la brosse SEAM BRUSH			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
15200110	Seam brush mastic à la brosse 1kg	Pièce	La piece

S'utilise avec	
Référence	**Nom produit**
30150308	Pinceaux de nettoyage en nylon

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d’activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr