VENTOUSE VITRES VL

15250016

Impression le 25.11.2026



En bref :

Fournit un montage à vide temporaire et fiable, sans percer de trous. La ventouse en caoutchouc ne marque pas et n'endommage pas la plupart des surfaces.

• Ø150mm
• Charge : 30 Kg

APPLICATION
Se fixe à une surface plate ou courbe, lisse et non poreuse. L'indicateur de ligne rouge avertit l'utilisateur de toute perte de vide.
Le clapet anti-retour permet le repompage sans perte du vide restant. Les languettes sur les bords de la ventouse permettent une libération instantanée.

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Poids	395 g
Charge	30 kg	Diamètre	Ø 150 mm

Autres : Ventouse vitres VL			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
15250016	VL	Pièce	La piece

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr