PÂTE À POLIR FORTE CS-1

35150110

Impression le 25.11.2026



En bref :

Pour une première étape de polissage sur les carrosseries
Retire les marques de ponçage et les signes d'usure
Finition haute performance

CS STEP 1 est un composant innovant sans COV* pour les revêtements automobiles. CS STEP 1 retire les marques de ponçage et les signes d'usure en peu de temps sans solvants agressifs. **Finition haute performance** sans odeurs désagréables de solvants.
*Sans COV veut dire que le produit ne contient pas de composés organiques volatiles (COV ou VOC en anglais) en accord avec la norme DIN EN ISO 11890-2. Les produits de la gamme CS sont respectueux de l'environnement et n'ont donc pas besoin de pictogrammes de danger.

APPLICATION
CS STEP 1 est conçu pour faire une première étape de **polissage** sur les **carrosseries automobiles**.

MODE D'EMPLOI
1. Nettoyer la surface avant polissage
2. Secouer la bouteille avant utilisation et appliquer une petite quantité du produit sur la mousse de polissage (un point est suffisant pour une surface d'approximativement 40x40cm)
3. Utiliser une mousse rigide ou de la laine d'agneau en cas de marques d'usure prononcées. En utilisant une mousse neuve, appliquer une quantité suffisante de produit pour éviter la formation de traces.
4. Utiliser une machine orbitale ou à rotation et procéder au polissage. Exercer une légère pression au début du processus de polissage. Ne plus exercer de pression pendant les derniers mouvements de machine et augmenter la vitesse de la machine de polissage de 10%. La vitesse de rotation recommandée est de 800 à 1200 t/pm avec une machine orbitale.
5. En cas de travail sur des couches très sèches, vaporiser un peu d'eau sur la surface pour éviter la formation de poussière.
6. Premièrement, le produit va sembler laiteux et doit être travaillé jusqu'à obtenir un aspect huileux/transparent.
7. Une fois le polissage fini, retirer tout résidu avec notre Microfibre Premium sans exercer de pression.
8. Quelque soit les besoins de la surface : utiliser CS STEP 1 avec une mousse souple CS-1 pour obtenir un rendu brillant.

STOCKAGE
Conserver entre 15-25°C en évitant le froid et la lumière directe du soleil.

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

CARACTÉRISTIQUES

Images	Photos non contractuelles
Densité	1,2 kg/l
Couleur	Blanc

Viscosité	9-15 Pas
Application	Polissage

Autres : Pâte à polir Forte CS-1

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
35150110	CS Step 1 - Liquide de polissage fort sans VOC	Pièce	Carton de 6

S'utilise avec

Référence	Nom produit
3M50499	Mousse de polissage verte Perfect-it III
05450062	Peau de mouton naturelle
05450066	Mousse de polissage alvéolée Ø150mm
35150113	Mousse de polissage bleue CS-1
35150119	Peau de mouton naturelle jaune premium CS-1
SHE350	Lustreuse électrique 6 vitesses
3M50487	Mousse de polissage verte Perfect-it III - Lisse Ø150mm
05450063	Peau de mouton naturelle - Ø180mm
05450064	Peau de mouton naturelle - Ø150mm
35150114	Mousse de polissage bleue CS-1 - Alvéolée Ø83x25mm
35150115	Mousse de polissage bleue CS-1 - Lisse Ø150x25mm
35150116	Mousse de polissage bleue CS-1 - Alvéolée Ø150x25mm
35150117	Mousse de polissage bleue CS-1 - Trouée Ø150x25mm DUAL ACTION

Produits similaires

Référence	Nom produit
INC0815101	Ensemble lustreuse électrique SHE350 + mousse et cs1 cs2 ps3

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr