# CLE DE ROTULE AXIAL

## 54009501

**Impression le 25.11.2026**



## En bref :

Extraction efficace des rotules sanc choc
Construction en acier trempé pour usage intensif
Compatible avec la majorité des véhicules
Utilisation simple etrapide en atelier

Outil spécialement conçu pour le démontage et l'installation des biellettes de direction . Il permet la **pose et la dépose des rotules axiales de direction sans démontage de la crémaillère**, ce qui représente un gain de temps important lors des interventions sur le train avant.
Grâce à son système de **galets auto-bloquants**, la rotation de l'outil provoque le serrage automatique entre le corps de l'outil et la rotule, assurant une excellente prise même sur des pièces grippées. Ce mécanisme facilite considérablement le desserrage et le serrage tout en limitant les efforts de l'opérateur.
Fabriqué en **acier haute résistance**, cet outil est parfaitement adapté à un usage intensif en atelier, aussi bien pour les véhicules légers que pour de nombreux utilitaires.

| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Images | Photos non contractuelles |

| Autres : Cle de rotule axial | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **Nom produit** | **Unité de vente** | **Conditionnement** |
| 54009500 | Ø28 à 35 mm | Pièce | Piece |
| 54009501 | Ø35 à 45 mm | Pièce | Piece |

**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr





**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr