MASTIC ÉTAIN URKITINE

60250019

Impression le 25.11.2026



En bref :

Consistance homogène
Haute résistance à la température et à certaines huiles, certains acides...

Mastic polyester spécialement formulé avec une composition de pigments métalliques qui lui donne une consistance homogène. Conçu pour son utilisation dans des ateliers de carrosserie pour le garnissage de portes ou passage de roues, plus particulièrement pour les voitures de collection, pour lisser ou remplir les panneaux de PU quand l'utilisation de mastics conventionnels n'est pas possible. Contrairement au mastic conventionnel, il ne rétrécit pratiquement pas en raison de sa faible densité. Caractérisé par sa dureté, haute résistance à la température et et à certaines huiles acides, flexibilité pour absorber les vibrations et mouvements dans la réparation, résistance à l'abrasion.

APPLICATION
Ce mastic peut être utilisé pour des réparations demandant une haute résistance à l'abrasion. S'applique avec une spatule. Mélanger de manière homogène pour éviter la formation de bulles d'air. Quand un profond garnissage est exigé l'application de plusieurs couches est conseillé permettant le séchage entre couches. Un ponçage entre couches est aussi conseillé afin d'obtenir une meilleure adhérence entre couches.

STOCKAGE
Conserver à l'abri dans un endroit sec et ventilé, en évitant l'exposition directe au soleil. Il est conseillé de le stocker à une température supérieure à 5°C, entre 15 et 30°C.

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Temps de séchage	3-4 minutes
Épaisseur	1000-3000µ	Ponçage	P80-P150
Temps de durcissement	5 minutes	Temps de travail 20°C	30 minutes

Autres : Mastic étain URKITINE			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
60250019		Pièce	Carton de 8

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Ce produit nécessite obligatoirement :	
Référence	**Nom produit**
60250024	Tube durcisseur pour mastic et fibre 40g

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr