MASTIC MÉTAL ALLÉGÉ D870 POLYESTER ALUMINIUM HAUTE QUALITÉ

60250021

Impression le 25.11.2026



En bref :

Excellente adhérence sur les métaux
Idéal pour les pièces mécaniques
Grande facilité de ponçage
Compatible tôle HLE

Mastic de remplissage et de finition avec des particules d'aluminium. Idéal pour les pièces mécaniques. Excellente adhérence sur tous les supports métalliques en particulier sur l'aluminium et les tôles électrozinguées.
Très grande facilité de ponçage contrairement à un mastic ordinaire sec en surface.

APPLICATION
Idéal pour le remplissage d'irrégularités profondes et de pièces de carrosserie cabossées dans les secteurs de l'automobile, du poids-lourds et des véhicules sur rails.

Livré sans durcisseur.

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Ponçage	P120-240
Couleur	Alu 9432	Proportion de mélange	2-3%
Épaisseur	1000 - 3000µ	Temps de travail 20°C	20 à 30 min
Temps de séchage	4 - 5min	Temps de durcissement	5 min

Autres : Mastic métal allégé D870 polyester aluminium haute qualité			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
60250021		Pièce	Carton de 6

Ce produit nécessite obligatoirement :	
Référence	**Nom produit**
60250024	Tube durcisseur pour mastic et fibre 40g

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr