LAQUE STRUCTURÉE POUR PLASTIQUE URKI-PLAST 9005 NOIR

60400210

Impression le 25.11.2026



En bref :

Conçue pour peindre les pare-chocs des véhicules
Redonne un aspect satiné
S'utilise comme primaire d'accroche et recouvrable avec une finition acrylique, en monocouche ou en bicouches

L'**Urki-Plast 9005** est une peinture acrylique flexible spécialement conçue pour le revêtement des pare-chocs de véhicules. Elle offre une finition texturée satinée qui reproduit l'apparence d'origine des pare-chocs. Cette peinture peut également servir de primaire d'accrochage pour les plastiques, assurant une excellente adhérence. Elle est recouvrable après 4 heures avec des systèmes acryliques monocouches ou bicouches, qu'ils soient à base d'eau ou de solvant. En ajustant les conditions d'application, il est possible d'obtenir une variété de textures pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet.

APPLICATION
Peinture spéciale pare-chocs à utiliser de préférence avec un pistolet à gravité, et une buse de 1.8mm.
Appliquer, au pistolet à gravité (buse 1.8), une ou deux couches (laisser sécher 5 à 10 minutes entre chaque couche).
Cette peinture peut être utilisée avec le diluant ET800 afin d'obtenir une finition différente :
- Gros Grain : 0% de diluant
- Grain Fin : 15% de diluant
- Lisse : 40% de diluant

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Couleur	Noir 9005
Volume	1 L		

Autres : Laque structurée pour plastique URKI-PLAST 9005 Noir			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
60400210		Bidon	Carton de 6

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr