DILUANT PISTOLET URKISOL 170

CD750022-1

Impression le 25.11.2026



En bref :

DOMAINE D'APPLICATION

Laque uréthane de haute brillance recommandée pour la protection et la décoration de surfaces métalliques ou en bois, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Application facile au pinceau ou à la brosse sans coulures. Bonne nivellation, haute brillance, dureté, flexibilité et résistance aux intempéries.
Ignifugé (M-1) Homologuée selon la norme UNE 23727-90, essai selon la norme UNE 23721-90.

PRÉPARATION DE SURFACE
Sur fer et acier, désoxyder, dégraisser et appliquer préalablement le primaire F29.Sur bois, poncer et appliquer la laque.

CARACTÉRISTIQUES	
Images	Photos non contractuelles

Autres : Diluant pistolet URKISOL 170			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
CD750022-1	1L	Litre	Bidon
CD750022-5	5L	Litre	Bidon

Produits conseillés	
Référence	**Nom produit**
CD750001-1	Diluant pistolet 60-70% f714
CD750006-1	Diluant brosse URKISOL 222

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr