MOUSSE POLYURÉTHANE MULTI-USAGE APPLICATION AVEC CANULE PU-SC

D376751

Impression le 25.11.2026



En bref :

Mousse polyuréthane multi-usage
Peut s'utiliser en intérieur comme en extérieur
Idéale pour le scellement et la fixation de fenêtre, cadre de porte ou encore le remplissage d'écart
Forte adhérence et bonne isolation thermique et acoustique

PU-SC est une mousse polyuréthane multi-usage applicable manuellement.
Haut rendement, adhérence forte et bonne isolation thermique et acoustique.

APPLICATION
Utilisation en intérieur et en extérieur
Scellement et fixation de fenêtres ou cadres de portes
Remplissage d'écarts entre tuyaux et passages de tubes

INFORMATIONS TECHNIQUES
Temps de découpe : 20-30 min
Absorption d'eau DIN53428 : max 1%
Résistance à la compression : 0,04 - 0,05 MPa
Résistance à la traction 0,12 - 0,14 MPa
Conductivité thermique DIN 52612 : 0,039 W/mK à 20 °C
Degré d'inflammabilité EN 13501 - 1 : F

CARACTÉRISTIQUES

Images	Photos non contractuelles
Volume	750ml
Densité	20-25 kg/m³
Température	Min.+5°C pour application

Séchage	1h30 à 5h selon la température et l'humidité
Formation de peau	5 - 10 min
Température de stockage	+5°C / +25°C

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Autres : Mousse polyuréthane multi-usage application avec canule PU-SC			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
D376751	Mousse polyuréthane multi usage application avec canule PU-SC	Aérosol	Aerosol

Produits similaires	
Référence	**Nom produit**
INC04021	Lot de 12 PU-SC mousse PU multi usage application avec canule 750 ml



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr