TESTEUR DE PRESSION UNIVERSEL POUR SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

HUAB70802

Impression le 25.11.2026



En bref :

Se fixe sur tous les systèmes de refroidissement sans adaptateurs
La soupape avec tuyau de purge empêche tout déversement de liquide de refroidissement
Convient pour des diamètres de goulots allant jusque 50mm

Se fixe sur tous les systèmes de refroidissement sans adaptateurs
Pompe non conductrice en nylon et fibre de verre
Tube amovible
Marquage privé aisé (à partir de 250 pcs)
Dispositif de valve intuitif pour passer de la phase gonflage du ballonnet (Bladder) à la phase mise en pression du circuit (System)
Pièces adaptables colorées
Convient pour des goulots de remplissage à baïonnette et à filetage
La soupape avec tuyau de purge empêche tout déversement de liquide de refroidissement
Utilisation sur des voitures particulières, des véhicules utilitaires légers et des poids lourds, des motos et dans le domaine maritime
Pompe de pression : 0-30 psi (0-2Bar)
Convient pour des diamètres de goulots allant jusque 50 mm

CARACTÉRISTIQUES	
Images	Photos non contractuelles

Autres : Testeur de pression universel pour système de refroidissement			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
HUAB70802		Pièce	Piece

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr