TOP COAT 2+1 OFFERT

INC03043

Impression le 26.11.2026



En bref :

Vernis Acrylique TOP COAT

TOP COAT est un vernis mono-composant en aérosol prêt à l'emploi. Il est utilisé pour obtenir un excellent brillant, résistant aux U.V. et durable. Il permet d'obtenir une couche dont l'épaisseur est similaire à une application par pistolet. Sa facilité d'application et son grand pouvoir couvrant diminuent le besoin de masquage et l'utilisation d'un pistolet. Il permet donc d'être plus productif (gain de temps) et plus économique. TOP COAT est sans isocyanate.

MODE D'EMPLOI
Bien nettoyer et dégraisser la surface avec un dégraissant ou un diluant. Poncer la peinture à l'eau ou à sec avec un abrasif grain 800-100. Re-nettoyer, sécher et dégraisser. Si la base est une peinture solvantée, appliquer le TOP COAT entre 20 et 60 minutes après l'application de la base. Secouer la bombe aérosol pendant au moins 2 minutes. Appliquer 1 ou 2 couches légères. Attendre 5-10 minutes entre chaque couche. Attendre 30 minutes avant de toucher le panneau. Le temps de séchage dépend de l'épaisseur de la couche, de l'humidité et de la température.

CARACTÉRISTIQUES
Volume : 500mL

Aspect	Aérosol
Odeur	Cétonique.
Pression	590 - 1760 Kpa
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition (°C)	-75,5°C
Point de fusion (°C)	15,5°C
Composés organiques volatils (COV)	Maximum 839 g/litre

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

CARACTÉRISTIQUES	
Images	Photos non contractuelles

Autres : TOP COAT 2+1 offert			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
INC03043		Ensemble	Ensemble

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr