# LOT DE 6 PROTECTIONS ANTI-GRAVILLLON UBS MULTI FULLER + PISTOLET SOUFLETTE PNEUMATIQUE OFFERT

## INC032601

**Impression le 25.11.2026**




## En bref :

## Protection anti-gravillon UBS ANTI-GRAVEL - Noir

Produit à base de résine synthétique à séchage rapide pour la protection des carrosseries de voitures. Offre de bonnes propriétés d'absorption et d'insonorisation et une protection durable contre les agents chimiques et mécaniques, y compris les effets néfastes de l'essence, de l'huile, de l'eau et du sel. Forme une couche solide, flexible et résistante aux impacts des pierres. Fournit une très bonne adhésion, créant une structure visible. Ne contient PAS d'asphalte ou de bitume. Peut être recouvert de n'importe quel vernis acrylique.

**APPLICATION**

Le produit a une bonne adhérence sur une variété de substrats. Il peut être appliqué à :
- stratifiés en polyester,
- mastics en polyester,
- apprêts époxy,
- apprêts acryliques à 2 composants,
- les substrats en acier,
- substrat en acier inoxydable,
- substrat en acier galvanisé,
- substrat en aluminium,
- amorces réactives (amorces de lavage),
- plastiques.

Dans le cas du plastique, il est recommandé de chauffer le composant à 50°C avant de le peindre afin de faciliter l'élimination des composés de silicone de la surface. Une bonne préparation de la surface est essentielle pour obtenir les meilleurs résultats de réparation.

**MODE D'EMPLOI**

**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Secouez le récipient avant de l'utiliser !
Appliquer 2 ou 3 couches uniques à des intervalles ne dépassant pas 5-10min.
En cas d'application du produit de protection de la carrosserie directement sur l'acier, il est recommandé d'appliquer une couche de finition en vernis ou en émail.
Temps de séchage : 40-60min à 20°C.

| | |
|---|---|
| **Aspect** | Fluide |
| **Odeur** | Acre |
| **Pression** | 3089 Pa |
| **Température** | 121 ºC |
| **Point d'éclair** | ca.3°C |
| **État physique à 20 ºC** | Liquide |
| **Volume** | 1.2 Kg |

# Protection anti-gravillon UBS ANTI-GRAVEL - Blanc

Produit à base de résine synthétique à séchage rapide pour la protection des carrosseries de voitures. Offre de bonnes propriétés d'absorption et d'insonorisation et une protection durable contre les agents chimiques et mécaniques, y compris les effets néfastes de l'essence, de l'huile, de l'eau et du sel. Forme une couche solide, flexible et résistante aux impacts des pierres. Fournit une très bonne adhésion, créant une structure visible. Ne contient PAS d'asphalte ou de bitume. Peut être recouvert de n'importe quel vernis acrylique.

**APPLICATION**
Le produit a une bonne adhérence sur une variété de substrats. Il peut être appliqué à :
- stratifiés en polyester,
- mastics en polyester,
- apprêts époxy,
- apprêts acryliques à 2 composants,
- les substrats en acier,
- substrat en acier inoxydable,
- substrat en acier galvanisé,
- substrat en aluminium,
- amorces réactives (amorces de lavage),
- plastiques.

Dans le cas du plastique, il est recommandé de chauffer le composant à 50°C avant de le peindre afin de faciliter l'élimination des composés de silicone de la surface. Une bonne préparation de la surface est essentielle pour obtenir les meilleurs résultats de réparation.

**MODE D'EMPLOI**
Secouez le récipient avant de l'utiliser !
Appliquer 2 ou 3 couches uniques à des intervalles ne dépassant pas 5-10min.
En cas d'application du produit de protection de la carrosserie directement sur l'acier, il est recommandé d'appliquer une couche de finition en vernis ou en émail.
Temps de séchage : 40-60min à 20°C.

| | |
|---|---|
| **Aspect** | Fluide |
| **Odeur** | Acre |
| **Pression** | 3089 Pa |
| **Température** | 121 ºC |
| **Point d'éclair** | ca.3°C |
| **État physique à 20 ºC** | Liquide |

**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

| | |
|---|---|
| **Volume** | 1.2 Kg |

# Protection anti-gravillon UBS ANTI-GRAVEL - Gris

Produit à base de résine synthétique à séchage rapide pour la protection des carrosseries de voitures. Offre de bonnes propriétés d'absorption et d'insonorisation et une protection durable contre les agents chimiques et mécaniques, y compris les effets néfastes de l'essence, de l'huile, de l'eau et du sel. Forme une couche solide, flexible et résistante aux impacts des pierres. Fournit une très bonne adhésion, créant une structure visible. Ne contient PAS d'asphalte ou de bitume. Peut être recouvert de n'importe quel vernis acrylique.

**APPLICATION**
Le produit a une bonne adhérence sur une variété de substrats. Il peut être appliqué à :
- stratifiés en polyester,
- mastics en polyester,
- apprêts époxy,
- apprêts acryliques à 2 composants,
- les substrats en acier,
- substrat en acier inoxydable,
- substrat en acier galvanisé,
- substrat en aluminium,
- amorces réactives (amorces de lavage),
- plastiques.

Dans le cas du plastique, il est recommandé de chauffer le composant à 50°C avant de le peindre afin de faciliter l'élimination des composés de silicone de la surface. Une bonne préparation de la surface est essentielle pour obtenir les meilleurs résultats de réparation.

**MODE D'EMPLOI**
Secouez le récipient avant de l'utiliser !
Appliquer 2 ou 3 couches uniques à des intervalles ne dépassant pas 5-10min.
En cas d'application du produit de protection de la carrosserie directement sur l'acier, il est recommandé d'appliquer une couche de finition en vernis ou en émail.
Temps de séchage : 40-60min à 20°C.

| | |
|---|---|
| **Aspect** | Fluide |
| **Odeur** | Acre |
| **Pression** | 3089 Pa |
| **Température** | 121 ºC |
| **Point d'éclair** | ca.3°C |
| **État physique à 20 ºC** | Liquide |
| **Volume** | 1.2 Kg |

# Pistolet soufflette pour anti gravillon

**Soufflette pneumatique** avec buses jetables spécialement développée pour l'application d'anti gravillon. Les cartouches se vissent directement sous le pistolet.

Les buses interchangeables à usage unique permettent une utilisation sans nettoyage.
Fonction 2 en 1 soufflette et pistolet.

| | |
|---|---|
| **Raccord** | 1/4" |
| **Poids** | 290 g |

**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 25 x 16 x 0.8 cm |
| **Volume** | 1L |

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Images | Photos non contractuelles |

**Autres : Lot de 6 protections anti-gravilllon UBS MULTI FULLER + pistolet souflette pneumatique OFFERT**

| Référence | Nom produit | Unité de vente | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| INC032601 | | Ensemble | Ensemble |

**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr