LOT DE 4 PRIMER FLEX APPRET DE CHARGE PVC 500 ML GRIS MOYEN RAL 7011

INC04012

Impression le 25.11.2026



En bref :

Apprêt de charge PVC PRIMER FLEX - Gris moyen RAL 7011

PRIMER FLEX est un **apprêt garnissant flexible** sans isocyanate pour le remplissage des petits trous et des éraflures, ainsi que pour la mise en apprêt des mastics, plastiques et pièces métalliques de carrosserie.

Il peut également être utilisé en couche de fond anti-corrosion. Toutefois, pour une protection anti-corrosion optimale, utilisez plutôt EASY WELD PRIMER.
De part sa composition, PRIMER FLEX dispose d'un bon pouvoir couvrant et d'une bonne flexibilité. Séchage rapide, bonne résistance aux solvants et facile à poncer.

UTILISATION
PRIMER FLEX de part sa forte adhésion flexible, est idéal pour les réparations d'éléments en acier, mais aussi pour les composants plastiques tels que les pares-chocs et les rétroviseurs.

Odeur	Acétone
Peinture	Après 10 minutes (2ème couche)
Séchage	Hors poussière 10 minutes
Densité	0,91 g/ml
Test brouillard salin	1000 h
Extrait sec aérosol	30
Extrait sec produit	47 %
Ponçage	Après 15 minutes
Volume	500 ml

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

CARACTÉRISTIQUES

Images	Photos non contractuelles

Autres : Lot de 4 PRIMER FLEX appret de charge PVC 500 ml GRIS MOYEN RAL 7011

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
INC04012		Ensemble	Ensemble

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr