ENSEMBLE LUSTREUSE ÉLECTRIQUE SHE350 + MOUSSE ET CS1 CS2 PS3

INC0815101

Impression le 25.11.2026



En bref :

Efficace sur des vernis durs ou des vernis très abîmés
Plateau souple sur les bords pour une meilleure fluidité
Liquides de polissage finition haute performance
Mousses de polissage permettant d'éliminer de façon permanente les rayures profondes
Cire de finition sans silicone offrant une haute brillance durable

[{'code':'monsieurbiz.h2','data':{'content':'Lustreuse électrique 6 vitesses','align':''}}, {'code':'app.advanced_text','data':{'content':'Cette **lustreuse électrique rotative** permet de corriger plus vite qu'une orbitale et sera beaucoup plus efficace sur des vernis durs ou des vernis très abîmés. Cependant, il faut être plus attentif pendant l'utilisation pour éviter de trop réduire la couche de vernis.
\r\n
\r\nSa puissance de 1500W max, vous permettra d'obtenir une efficacité permanente, quelle que soit la vitesse utilisée. Dispose également d'un système Soft Start qui permet d'éviter les projections du polish pendant le démarrage du plateau avec un variateur de vitesse de 6 positions. Sa prise en main très facile avec sa poignée Soft Grip sera idéale pour les travaux de polissage sur des grandes surfaces.
\r\n
\r\nSon utilisation est idéale avec des plateaux de 150mm de diamètre. Son plateau est souple sur les bords, pour offrir plus de fluidité pendant le polissage. Pour éviter d'abîmer votre vernis, pensez à utiliser un pad plus grand que le plateau. Les tailles de plateaux acceptés sont de 150mm à 180mm.
\r\n
\r\n**CARACTÉRISTIQUES**
\r\nFiletage : M14
\r\nVitesse / NBE : 6
\r\n
\r\n**Livrée avec un plateau de 150mm de diamètre et un jeu de charbon supplémentaire.** '}}, {'code':'app.advanced_text','data':{'content':'

\r\n\r\n\r\n

Vitesse	700-2500 tr/min
Diamètre	125mm

\r\n'}},{'code':'monsieurbiz.separator','data':{'hidden':false,'borderColor':'border-color-1','margin':'my-15'}},
{'code':'monsieurbiz.h2','data':{'content':'Pâte à polir premium 1L étape 1 CS-1 DIALANN - CS Step 1 - Liquide de polissage fort sans VOC','align':''}},{'code':'app.advanced_text','data':{'content':'CS STEP 1 est un composant innovant sans COV* pour les revêtements automobiles. CS STEP 1 retire les marques de ponçage et les signes d'usure en peu de temps sans solvants agressifs. **Finition haute performance** sans odeurs désagréables de solvants.
\r\n*Sans COV veut dire que le produit ne contient pas de composés organiques volatiles (COV ou VOC en anglais) en accord avec la norme DIN EN ISO 11890-2. Les produits de la gamme CS sont respectueux de l'environnement et n'ont donc pas besoin de pictogrammes de danger.
\r\n
\r\n**APPLICATION**
\r\nCS STEP 1 est conçu pour faire une première étape de **polissage** sur les **carrosseries automobiles**.
\r\n
\r\n**MODE D'EMPLOI**
\r\n1. Nettoyer la surface avant polissage
\r\n2. Secouer la bouteille avant utilisation et appliquer une petite quantité du produit sur la mousse de polissage (un point est suffisant pour une surface d'approximativement 40x40cm)
\r\n3. Utiliser une mousse rigide ou de la laine d'agneau en cas de marques d'usure prononcées. En utilisant une mousse neuve, appliquer une quantité suffisante de produit pour éviter la formation de traces.
\r\n4. Utiliser une machine orbitale ou à rotation et procéder au polissage. Exercer une légère pression au début du processus de polissage. Ne plus exercer de pression pendant les derniers mouvements de machine et augmenter la vitesse de la machine de polissage de 10%. La vitesse de rotation recommandée est de 800 à 1200 t/pm avec une machine orbitale.
\r\n5. En cas de travail sur des couches très sèches, vaporiser un peu d'eau sur la surface pour éviter la formation de poussière.
\r\n6. Premièrement, le produit va sembler laiteux et doit être travaillé jusqu'à obtenir un aspect huileux/transparent.
\r\n7. Une fois le polissage fini, retirer tout résidu avec notre Microfibre Premium sans exercer de pression.
\r\n8. Quelque soit les besoins de la surface : utiliser CS STEP 1 avec une mousse souple CS-1 pour obtenir un rendu brillant.
\r\n
\r\n**STOCKAGE**
\r\nConserver entre 15-25°C en évitant le froid et la lumière directe du soleil.'}},
{'code':'app.advanced_text','data':{'content':'
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Densité	1,2 kg/l
Couleur	Blanc
Viscosité	9-15 Pas

\r\n'}},{'code':'monsieurbiz.separator','data':{'hidden':false,'borderColor':'border-color-1','margin':'my-15'}},
{'code':'monsieurbiz.h2','data':{'content':'Mousse de polissage bleue CS-1 - Lisse Ø150x25mm','align':''}},
{'code':'app.advanced_text','data':{'content':'Cette **mousse de polissage** CS-1 bleue est conçue pour être utilisée avec la pâte à polir CS-1 pour effectuer la première étape du processus de polissage. La structure de la mousse est caractérisée par une grande agressivité qui permet d'éliminer de façon permanente les rayures profondes tout en préparant les surfaces pour les étapes ultérieures de correction de la peinture. Elle s'adapte sans difficultés à divers systèmes de polissage existants. Cette mousse convient aux machines rotatives et orbitales, à sec ou à l'eau, et dont la vitesse est comprise entre 300 et 2500 tr/min. Sa forme spécifique minimise les signes de spin / hologrammes. Le produit montre une résistance à une exposition prolongée à une température allant jusqu'à 110°C.
\r\n
\r\n**Mousse**
\r\n- Formes optimales sélectionnées
\r\n- La structure homogène de haute résistance
\r\n- Surface spécialement formée
\r\n- Bonne dureté
\r\n
\r\n**Montage**
\r\n- Velours de polyamide pour assurer une connexion solide

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

\r\n
\r\n**Lien**
\r\n- L'adhésif est adapté individuellement aux substrats liés.
\r\n- Résistance à la température, environnement aqueux et organique solvants
\r\n '}},{'code':'app.advanced_text','data':{'content':'
\r\n\r\n\r\n

\r\n- Bonne dureté
\r\n
\r\n**Montage**
\r\n- Velours de polyamide pour assurer une connexion solide
\r\n
\r\n**Lien**
\r\n- L'adhésif est adapté individuellement aux substrats liés.
\r\n- Résistance à la température, environnement aqueux et organique solvants'}},
{'code':'app.advanced_text','data':{'content':'
\r\n\r\n\r\n

\r\n
\r\n**Montage**
\r\n- Velours de polyamide pour assurer une connexion solide
\r\n
\r\n**Lien**
\r\n- L'adhésif est adapté individuellement aux substrats liés.
\r\n- Résistance à la température, environnement aqueux et organique solvants'}},
{'code':'app.advanced_text','data':{'content':'
\r\n\r\n\r\n