5 BOITES SAND ONE AU CHOIX + PONCEUSE

INCPL12

Impression le 25.11.2026



En bref :

Ponceuse orbitale Ø150mm excentration 5mm - Ponceuse orbitale Ø150mm

Cette **ponceuse orbitale** Ø150mm est à la fois puissante et légère.
Son axe moteur est conçu en une seule pièce, facilitant son entretien et allégeant le poids total de l'appareil.
Le levier de contrôle de la vitesse se situe sur le côté de l'appareil, limitant le risque de changement de vitesse involontaire pendant le travail.
La forme ergonomique de la poignée, l'absorption des vibrations et la protection antidérapante de l'outil offrent à l'utilisateur un confort de travail optimal.
Le moteur de cette ponceuse a été conçu avec un disque flottant permettant de réduire la friction interne générant une puissance plus importante.

Raccord	1/4''
Puissance	209 W
Longueur	220 mm
Poids	0,75 kg
Diamètre	Ø150 mm
Vitesse	12 000 tours/min
Système	Aspiration centralisée de la poussière
Excentricité	5 mm / 2,5 mm
Consommation d'air	430 L/min

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Disques abrasifs support papier velcro SAND ONE - 15 trous - Ø150mm - Grain 40

L e **disque abrasif** SAND ONE est conçu pour le ponçage intermédiaire et final de surfaces métalliques, composites, peintes, vernies et des pièces en plastique. Un revêtement anti-encrassement prolonge la durée de vie utile, alors que les grains fins donnent de bons résultats sur les couches de finition et les apprêts difficiles. Grâce au stéarate, SAND ONE s'utilise longtemps sans encrassement. Cela garantit une longue durée et une haute qualité de finition. L'Oxyde d'Aluminium synthétique renforcé « Blue-Fired » est très dur et garantit une très longue durée sur tous les matériaux.

SAND ONE offre, pour tous les grains, une finition fine et très homogène. Cela permet d'appliquer différents cycles en s'adaptant à tous systèmes de travail avec garantie du résultat final. L'agression est optimale sur tous matériaux grâce à la nouvelle technique chimique pour traiter le minéral renforcé. Le grain garde tous les avantages en durée et finition du corindon (oxyde d'aluminium blanc) et garantit en même temps la haute capacité de coupe de l'oxyde d'aluminium brun. SAND ONE travaille longtemps avec une prise constante sur le support.

Diamètre	Ø150mm
Support	Papier
Collage	Résine / Résine
Revêtement	Poudrage Ouvert
Granulométrie	40-500
Matériau	Oxyde d'aluminium

Disques abrasifs support papier velcro SAND ONE - 15 trous - Ø150mm - Grain 60

L e **disque abrasif** SAND ONE est conçu pour le ponçage intermédiaire et final de surfaces métalliques, composites, peintes, vernies et des pièces en plastique. Un revêtement anti-encrassement prolonge la durée de vie utile, alors que les grains fins donnent de bons résultats sur les couches de finition et les apprêts difficiles. Grâce au stéarate, SAND ONE s'utilise longtemps sans encrassement. Cela garantit une longue durée et une haute qualité de finition. L'Oxyde d'Aluminium synthétique renforcé « Blue-Fired » est très dur et garantit une très longue durée sur tous les matériaux.

SAND ONE offre, pour tous les grains, une finition fine et très homogène. Cela permet d'appliquer différents cycles en s'adaptant à tous systèmes de travail avec garantie du résultat final. L'agression est optimale sur tous matériaux grâce à la nouvelle technique chimique pour traiter le minéral renforcé. Le grain garde tous les avantages en durée et finition du corindon (oxyde d'aluminium blanc) et garantit en même temps la haute capacité de coupe de l'oxyde d'aluminium brun. SAND ONE travaille longtemps avec une prise constante sur le support.

Diamètre	Ø150mm
Support	Papier
Collage	Résine / Résine
Revêtement	Poudrage Ouvert
Granulométrie	40-500
Matériau	Oxyde d'aluminium

Disques abrasifs support papier velcro SAND ONE - 15 trous -

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Ø150mm - Grain 80

L e **disque abrasif** SAND ONE est conçu pour le ponçage intermédiaire et final de surfaces métalliques, composites, peintes, vernies et des pièces en plastique. Un revêtement anti-encrassement prolonge la durée de vie utile, alors que les grains fins donnent de bons résultats sur les couches de finition et les apprêts difficiles. Grâce au stéarate, SAND ONE s'utilise longtemps sans encrassement. Cela garantit une longue durée et une haute qualité de finition. L'Oxyde d'Aluminium synthétique renforcé « Blue-Fired » est très dur et garantit une très longue durée sur tous les matériaux.

SAND ONE offre, pour tous les grains, une finition fine et très homogène. Cela permet d'appliquer différents cycles en s'adaptant à tous systèmes de travail avec garantie du résultat final. L'agression est optimale sur tous matériaux grâce à la nouvelle technique chimique pour traiter le minéral renforcé. Le grain garde tous les avantages en durée et finition du corindon (oxyde d'aluminium blanc) et garantit en même temps la haute capacité de coupe de l'oxyde d'aluminium brun. SAND ONE travaille longtemps avec une prise constante sur le support.

Diamètre	Ø150mm
Support	Papier
Collage	Résine / Résine
Revêtement	Poudrage Ouvert
Granulométrie	40-500
Matériau	Oxyde d'aluminium

Disques abrasifs support papier velcro SAND ONE - 15 trous - Ø150mm - Grain 120

L e **disque abrasif** SAND ONE est conçu pour le ponçage intermédiaire et final de surfaces métalliques, composites, peintes, vernies et des pièces en plastique. Un revêtement anti-encrassement prolonge la durée de vie utile, alors que les grains fins donnent de bons résultats sur les couches de finition et les apprêts difficiles. Grâce au stéarate, SAND ONE s'utilise longtemps sans encrassement. Cela garantit une longue durée et une haute qualité de finition. L'Oxyde d'Aluminium synthétique renforcé « Blue-Fired » est très dur et garantit une très longue durée sur tous les matériaux.

SAND ONE offre, pour tous les grains, une finition fine et très homogène. Cela permet d'appliquer différents cycles en s'adaptant à tous systèmes de travail avec garantie du résultat final. L'agression est optimale sur tous matériaux grâce à la nouvelle technique chimique pour traiter le minéral renforcé. Le grain garde tous les avantages en durée et finition du corindon (oxyde d'aluminium blanc) et garantit en même temps la haute capacité de coupe de l'oxyde d'aluminium brun. SAND ONE travaille longtemps avec une prise constante sur le support.

Diamètre	Ø150mm
Support	Papier
Collage	Résine / Résine
Revêtement	Poudrage Ouvert
Granulométrie	40-500
Matériau	Oxyde d'aluminium

Disques abrasifs support papier velcro SAND ONE - 15 trous - Ø150mm - Grain 150

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

L e **disque abrasif** SAND ONE est conçu pour le ponçage intermédiaire et final de surfaces métalliques, composites, peintes, vernies et des pièces en plastique. Un revêtement anti-encrassement prolonge la durée de vie utile, alors que les grains fins donnent de bons résultats sur les couches de finition et les apprêts difficiles. Grâce au stéarate, SAND ONE s'utilise longtemps sans encrassement. Cela garantit une longue durée et une haute qualité de finition. L'Oxyde d'Aluminium synthétique renforcé « Blue-Fired » est très dur et garantit une très longue durée sur tous les matériaux.

SAND ONE offre, pour tous les grains, une finition fine et très homogène. Cela permet d'appliquer différents cycles en s'adaptant à tous systèmes de travail avec garantie du résultat final. L'agression est optimale sur tous matériaux grâce à la nouvelle technique chimique pour traiter le minéral renforcé. Le grain garde tous les avantages en durée et finition du corindon (oxyde d'aluminium blanc) et garantit en même temps la haute capacité de coupe de l'oxyde d'aluminium brun. SAND ONE travaille longtemps avec une prise constante sur le support.

Diamètre	Ø150mm
Support	Papier
Collage	Résine / Résine
Revêtement	Poudrage Ouvert
Granulométrie	40-500
Matériau	Oxyde d'aluminium

Disques abrasifs support papier velcro SAND ONE - 15 trous - Ø150mm - Grain 180

L e **disque abrasif** SAND ONE est conçu pour le ponçage intermédiaire et final de surfaces métalliques, composites, peintes, vernies et des pièces en plastique. Un revêtement anti-encrassement prolonge la durée de vie utile, alors que les grains fins donnent de bons résultats sur les couches de finition et les apprêts difficiles. Grâce au stéarate, SAND ONE s'utilise longtemps sans encrassement. Cela garantit une longue durée et une haute qualité de finition. L'Oxyde d'Aluminium synthétique renforcé « Blue-Fired » est très dur et garantit une très longue durée sur tous les matériaux.

SAND ONE offre, pour tous les grains, une finition fine et très homogène. Cela permet d'appliquer différents cycles en s'adaptant à tous systèmes de travail avec garantie du résultat final. L'agression est optimale sur tous matériaux grâce à la nouvelle technique chimique pour traiter le minéral renforcé. Le grain garde tous les avantages en durée et finition du corindon (oxyde d'aluminium blanc) et garantit en même temps la haute capacité de coupe de l'oxyde d'aluminium brun. SAND ONE travaille longtemps avec une prise constante sur le support.

Diamètre	Ø150mm
Support	Papier
Collage	Résine / Résine
Revêtement	Poudrage Ouvert
Granulométrie	40-500
Matériau	Oxyde d'aluminium

Disques abrasifs support papier velcro SAND ONE - 15 trous - Ø150mm - Grain 240

L e **disque abrasif** SAND ONE est conçu pour le ponçage intermédiaire et final de surfaces métalliques, composites, peintes, vernies et des pièces en plastique. Un revêtement anti-encrassement prolonge la durée de

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

vie utile, alors que les grains fins donnent de bons résultats sur les couches de finition et les apprêts difficiles. Grâce au stéarate, SAND ONE s'utilise longtemps sans encrassement. Cela garantit une longue durée et une haute qualité de finition. L'Oxyde d'Aluminium synthétique renforcé « Blue-Fired » est très dur et garantit une très longue durée sur tous les matériaux.

SAND ONE offre, pour tous les grains, une finition fine et très homogène. Cela permet d'appliquer différents cycles en s'adaptant à tous systèmes de travail avec garantie du résultat final. L'agression est optimale sur tous matériaux grâce à la nouvelle technique chimique pour traiter le minéral renforcé. Le grain garde tous les avantages en durée et finition du corindon (oxyde d'aluminium blanc) et garantit en même temps la haute capacité de coupe de l'oxyde d'aluminium brun. SAND ONE travaille longtemps avec une prise constante sur le support.

Diamètre	Ø150mm
Support	Papier
Collage	Résine / Résine
Revêtement	Poudrage Ouvert
Granulométrie	40-500
Matériau	Oxyde d'aluminium

Disques abrasifs support papier velcro SAND ONE - 15 trous - Ø150mm - Grain 320

L e **disque abrasif** SAND ONE est conçu pour le ponçage intermédiaire et final de surfaces métalliques, composites, peintes, vernies et des pièces en plastique. Un revêtement anti-encrassement prolonge la durée de vie utile, alors que les grains fins donnent de bons résultats sur les couches de finition et les apprêts difficiles. Grâce au stéarate, SAND ONE s'utilise longtemps sans encrassement. Cela garantit une longue durée et une haute qualité de finition. L'Oxyde d'Aluminium synthétique renforcé « Blue-Fired » est très dur et garantit une très longue durée sur tous les matériaux.

SAND ONE offre, pour tous les grains, une finition fine et très homogène. Cela permet d'appliquer différents cycles en s'adaptant à tous systèmes de travail avec garantie du résultat final. L'agression est optimale sur tous matériaux grâce à la nouvelle technique chimique pour traiter le minéral renforcé. Le grain garde tous les avantages en durée et finition du corindon (oxyde d'aluminium blanc) et garantit en même temps la haute capacité de coupe de l'oxyde d'aluminium brun. SAND ONE travaille longtemps avec une prise constante sur le support.

Diamètre	Ø150mm
Support	Papier
Collage	Résine / Résine
Revêtement	Poudrage Ouvert
Granulométrie	40-500
Matériau	Oxyde d'aluminium

Disques abrasifs support papier velcro SAND ONE - 15 trous - Ø150mm - Grain 400

L e **disque abrasif** SAND ONE est conçu pour le ponçage intermédiaire et final de surfaces métalliques, composites, peintes, vernies et des pièces en plastique. Un revêtement anti-encrassement prolonge la durée de vie utile, alors que les grains fins donnent de bons résultats sur les couches de finition et les apprêts difficiles. Grâce au stéarate, SAND ONE s'utilise longtemps sans encrassement. Cela garantit une longue durée et une

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

haute qualité de finition. L'Oxyde d'Aluminium synthétique renforcé « Blue-Fired » est très dur et garantit une très longue durée sur tous les matériaux.

SAND ONE offre, pour tous les grains, une finition fine et très homogène. Cela permet d'appliquer différents cycles en s'adaptant à tous systèmes de travail avec garantie du résultat final. L'agression est optimale sur tous matériaux grâce à la nouvelle technique chimique pour traiter le minéral renforcé. Le grain garde tous les avantages en durée et finition du corindon (oxyde d'aluminium blanc) et garantit en même temps la haute capacité de coupe de l'oxyde d'aluminium brun. SAND ONE travaille longtemps avec une prise constante sur le support.

Diamètre	Ø150mm
Support	Papier
Collage	Résine / Résine
Revêtement	Poudrage Ouvert
Granulométrie	40-500
Matériau	Oxyde d'aluminium

Disques abrasifs support papier velcro SAND ONE - 15 trous - Ø150mm - Grain 500

L e **disque abrasif** SAND ONE est conçu pour le ponçage intermédiaire et final de surfaces métalliques, composites, peintes, vernies et des pièces en plastique. Un revêtement anti-encrassement prolonge la durée de vie utile, alors que les grains fins donnent de bons résultats sur les couches de finition et les apprêts difficiles. Grâce au stéarate, SAND ONE s'utilise longtemps sans encrassement. Cela garantit une longue durée et une haute qualité de finition. L'Oxyde d'Aluminium synthétique renforcé « Blue-Fired » est très dur et garantit une très longue durée sur tous les matériaux.

SAND ONE offre, pour tous les grains, une finition fine et très homogène. Cela permet d'appliquer différents cycles en s'adaptant à tous systèmes de travail avec garantie du résultat final. L'agression est optimale sur tous matériaux grâce à la nouvelle technique chimique pour traiter le minéral renforcé. Le grain garde tous les avantages en durée et finition du corindon (oxyde d'aluminium blanc) et garantit en même temps la haute capacité de coupe de l'oxyde d'aluminium brun. SAND ONE travaille longtemps avec une prise constante sur le support.

Diamètre	Ø150mm
Support	Papier
Collage	Résine / Résine
Revêtement	Poudrage Ouvert
Granulométrie	40-500
Matériau	Oxyde d'aluminium

Autres : 5 boites SAND ONE au choix + ponceuse			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
INCPL12		Pièce	-

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr