GANTS SOUDURE

P2515005

Impression le 25.11.2026



En bref :

Honeywell

Assurent une bonne isolation thermique
Bonne résistance à l'abrasion, à la déchirure et à la perforation

Ces **gants de soudure** sont en cuir de croute de vachette et possèdent une doublure en molleton coton augmentant l'isolation thermique.
Les gants sont traités anti-chaleur et ils assurent une excellente résistance à la chaleur de contact et à la chaleur radiante.
Ils détiennent une très bonne résistance à l'abrasion, à la déchirure et à la perforation.

CARACTÉRISTIQUES	
Images	Photos non contractuelles
Couleur	bleue
Dextérité	classe 5
Longueur	34cm

Norme	EN 420-2003EN388-2003EN407-2004EN12477-2001
Assurance qualité	iso 9001 / 2000
Catégorie CE	II
Épaisseur	1.2/1.4mm

Autres : Gants soudure			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
P2515005	Gant taille : 9	La paire	Paquet de 10
P2515015	Gant taille : 10	La paire	Paquet de 10

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr