GANTS DE PROTECTION ENDUITS POLYURÉTHANE MANIPULATION DE PRODUITS FINS SINGER

P2530047

Impression le 25.11.2026



En bref :

Gants de protection enduits ninja lite
Enduction polyuréthane (PU), version 3/4 enduit, poignet élastique
Idéals pour tous les métiers qui exigent une parfaite sensibilité lors de la prise d'objets fins et délicats

Gants de protection enduit ninja lite. Jauge 18 (La jauge est une unité de mesure qui sert à déterminer la densité des aiguilles sur une machine à tricoter : Plus la jauge est élevée plus le tricot est fin, meilleure est la dextérité. Plus la jauge est basse plus le gant est épais, meilleur est le niveau de protection. Les jauges actuelles dans les gants de protection sont: 7,10,13,4,15, 18). Tricoté une pièce (sans couture), support polyamide. Enduction polyuréthane (PU), version 3/4 enduit, poignet élastique.
Certifié ISO9001

Idéals pour tous les métiers qui exigent une parfaite sensibilité lors de la prise d'objets fins et délicats : assemblage de petites pièces, atelier mécanique, manipulation fine en milieu sec, photographies, micro-processseurs, assemblage industriel, informatique...

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Norme	EN388 4.1.3.1
Couleur	Support bleu, enduction noire		

Autres : Gants de protection enduits polyuréthane manipulation de produits fins Singer			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
P2530047	Gant taille : 7	La paire	Paquet de 10
P2530048	Gant taille : 8	La paire	Paquet de 10
P2530049	Gant taille : 9	La paire	Paquet de 10
P2530050	Gant taille : 10	La paire	Paquet de 10

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr








Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr