GANTS CRYOLITE HP PROTECTION CONTRE LA CHALEUR JUSQU'À 250°C T10

P2530350

Impression le 25.11.2026



En bref :

AUTRE

Avec bande velcro utile pour ajuster l'ajustement sur l'avant-bras
La doublure et la membrane interne assurent un haut niveau d'imperméabilité

Gants cryogéniques en **cuir fleur hydrofuge et manchette en croûte** de cuir avec bande velcro utile pour ajuster l'ajustement sur l'avant-bras. La doublure et la membrane interne assurent un haut niveau d' **imperméabilité.**
Dotés d'une excellente dextérité, les CRYOLITE-HP sont idéals pour les travaux effectués dans des conditions de **froid extrême** , en relation avec **des activités industrielles** ou des conditions climatiques.
Testés au **contact de l'azote liquide** (-195,82°C) et adaptés à l' **utilisation d'oxygène liquide** , dans le domaine cryogénique ces gants protègent des brûlures causées par le contact avec les basses températures et les projections de gaz liquides.

Ils respectent les normes suivantes :

EN 388:2016+A1:2018 2122X

EN 407:2020 NOUVEAU ! Protection thermique jusqu'à 250°C

EN 511:2006 131

UTILISATION CRYOGÉNIQUE
Ils ne conviennent pas à une immersion directe dans l'azote liquide.

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Taille	10
Longueur	38 cm		

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Autres : Gants cryolite HP protection contre la chaleur jusqu'à 250°C T10			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
P2530350		La paire	La paire





Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr