CISAILLE À TÔLE PNEUMATIQUE

SHP255

Impression le 25.11.2026



En bref :

Cisaille à tôle pneumatique
Idéal pour la coupe de la tôle d'acier, le plastique, l'aluminium, le fer blanc
Pression d'air recommandée : 6.2 bars

Cette cisaille à tôle pneumatique est idéale pour découper la tôle d’acier, le plastique, l’aluminium, le fer blanc et d’autres métaux.
Elle est ergonomique de par sa poignée.
Ses lames ont été conçues pour ne pas fausser les bords du métal.
La pression d’air recommandée est 6.2 bar (soit 90PSI)

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Lame acier	1,2 mm
Raccord	1/4"	Pression d'air	6.9 bars
Longueur	250 mm	Consommation d'air	113 L/min
Poids	1,21kg	Vitesse	2500 coups/minutes

Autres : Cisaille à tôle pneumatique			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
SHP255	Cisaille à tôle pneumatique	Pièce	La piece

S'utilise avec	
Référence	**Nom produit**
55400335	Embout rapide fileté mâle 1/4

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d’activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr