CLÉ À CHOCS 1/2" ULTRA LÉGÈRE 8500 TOURS/MINUTE

SHP325

Impression le 25.11.2026



En bref :

Conception en alliage de magnésium
Ultra légère : 1,65 kg
Puissance jusqu'à 1600 Nm

Clé à chocs

Probablement le meilleur rapport poids/puissance du marché, grâce à sa conception en alliage de magnésium. Avec ses 1.65 Kg et ses 175 mm, elle fait partie des clés à choc pneumatique les plus légères et petites du marché.
Sa petite taille ne l'empêche pas de fournir une puissance allant jusqu'à 1600 Nm.
Elle est idéale pour l'automobile, les lignes de production etc ..

Questions/réponses

- **A quoi sert une clé à chocs ?**

Une clé à chocs est un outil utilisé pour enlever des boulons et des écrous qui sont trop serrés ou coincés. Elle peut produire des vibrations à haute fréquence qui aident à desserrer les boulons et les écrous. La clé à choc peut également être utilisée pour enfoncer des boulons et des écrous, ce qui est particulièrement utile lorsque vous travaillez sur des surfaces difficiles à atteindre.

- **C'est quoi un alliage de magnésium ?**

Un alliage de magnésium est un mélange de magnésium et d'autres éléments métalliques, tels que l'aluminium, le manganèse, le zinc et le cuivre. Les alliages de magnésium sont utilisés pour fabriquer des pièces métalliques légères et résistantes à la corrosion. Ils sont couramment utilisés dans les industries automobile, aéronautique et militaire.

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Couple maximum	1491 Nm
Carré	1/2"	Consommation d'air	480 L/min
Raccord	1/4"	Pression d'air	6,2 bars
Longueur	175mm	Vibration	8,29 m/s²
Poids	1,65 kg	Couple	1080 Nm
Tours / min	8500		

Autres : Clé à chocs 1/2" ultra légère 8500 tours/minute

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
SHP325	Clé à chocs 1/2" composite	Pièce	La piece

S'utilise avec

Référence	Nom produit
55400335	Embout rapide fileté mâle 1/4
SHP980	Coffret de 3 douilles à chocs renforcées spéciales jantes (17, 19, 21mm)

Pièces détachées

Référence	Nom produit
SHP325-01A-SHAFT	Carénage de rechange pour SHP325
SHP325-12	Pin valve rod
SHP325-13	Ressort gâchette de rechange pour SHP325
SHP325-16A	Joint arrière de rechange pour SHP325
SHP325-25	Jeu de 4 vis de rechange pour SHP325
SHP325-26	Joint avant de rechange pour SHP325
SHP325-32	Jeu de 7 palettes de rechange pour SHP325
SHP325-40	Broche de rechange pour SHP325
SHP325-41	Joint de broche pour SHP325
SHP325-42	Goupille de broche pour SHP325
SHP330-48	Circlips de maintien de douilles pour clé à chocs SHP330

Produits similaires

Référence	Nom produit

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr







Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr