ENSEMBLE REPOUSSE PISTON PNEUMATIQUE ET MANUEL

SHP599

Impression le 25.11.2026



En bref :

Sans blocage
Rattrapage automatique des différences de montées
Excellent maintien
Adaptateur de tige universel

Ce repousse piston permet de repousser correctement les pistons de frein lors de l'entretien ou du remplacement des plaquettes de freins de façon régulière, rapide, confortable et surtout sans blocage. Il dispose d'un rattrapage automatique des différences de montées grâce à sa tige filetée en acier spécial. Sa plaque gainée de caoutchouc permet d'obtenir un excellent maintien. Il dispose également d'un adaptateur à tige universel avec un support magnétique. Il permet de n'avoir aucun dégât pour le soufflet, piston ou les perçages sur l'étrier. La direction de rotation est donnée par la pièce en bout de tige filetée. Son corps est en aluminium. Il est livrée avec un connecteur de raccord de 1/4''.
Il est fournit avec deux coupelles, une à 2 points, l'autre à 3 points

MODE D'EMPLOI
1. Choisissez un adaptateur adapté au travail sur le piston de l'étrier de frein. Montez-le sur l'adaptateur magnétique. Raccordez l'outil à la conduite d'air comprimé en veillant à ce que la pression ne dépasse pas 8 bars.
2. Appuyez sur le bouton de déclenchement et sur le levier de commande pour faire avancer ou reculer la tige de poussée et monter l'outil dans l'étrier.
3. Appuyez sur le bouton de pression et le levier de manœuvre pour faire tourner le piston de l'étrier de frein.
4. Après avoir poussé le piston vers l'arrière, appuyez sur le bouton de déverrouillage et le levier de commande pour déplacer la broche de poussée vers l'arrière, libérant ainsi l'outil de l'étrier.

IMPORTANT
Suivez toujours les instructions fournies par le constructeur du véhicule. À n'utiliser que par du personnel qualifié.
Pour maintenir un niveau sonore acceptable, ne pas dépasser une pression de 8 bars.
L'outil est conçu pour être utilisé avec une pression de 5-8 bars.

CARACTÉRISTIQUES	
Images	Photos non contractuelles

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Autres : Ensemble repousse piston pneumatique et manuel			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
SHP599	Ensemble repousse piston pneumatique et manuel	Ensemble	4

Composition	
Référence	**Nom produit**
M468020	Repousse piston manuel coffret de 12 pièces
SHP595	Repousse piston pneumatique sans coupelle
SHP596	Pastille universelle pour repousse piston pneumatique
SHP597	Pastille universelle pour repousse piston pneumatique - 3 POINTS

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr