# PONCEUSE ORBITALE Ø76MM

## SUP123

**Impression le 25.11.2026**




## En bref :

Ponceuse orbitale
Excellente prise en main
Visualisation du plateau
Travail précis
Ø 76 mm

**Ponceuse orbitale** offrant une excellente prise en main et une bonne visualisation du plateau pour un travail précis.

La conception du rotor réduit le frottement interne pour un rapport de transfert de puissance plus élevé, une maintenance simplifiée et une durée de vie des outils plus longue. L'équilibreur de coussinet et d'arbre moteur en une seule pièce est constitué d'un alliage thermofusible et d'une construction usinée avec précision pour un fonctionnement souple et durable. Le poids total du cylindre en acier allié trempé et des plaques d'extrémité en aluminium augmente la durée de vie de la pièce. Le rotor en polymère réduit le poids total de l'outil.

| CARACTÉRISTIQUES | | | |
|---|---|---|---|
| Images | Photos non contractuelles | Diamètre | Ø 76 mm |
| Raccord | 1/4'' | Excentricité | Ø 2.5 mm |
| Puissance | 223 W | Consommation d'air | 430 L/min |
| Longueur | 152 mm | Vitesse | 12 000 tours / min |
| Poids | 0,61 kg | Niveau sonore | 70 dB |

**Autres : Ponceuse orbitale Ø76mm**

| Référence | Nom produit | Unité de vente | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| SUP123 | Ponceuse orbitale Ø76mm | Pièce | La piece |

**S'utilise avec**

| Référence | Nom produit |
|---|---|
| 05050009 | Interfaces Ø77mm, 6 trous |
| 05050042 | Plateaux ponceuse cylindrique Ø77mm 6 trous |
| 05350181 | Protection disque |

**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr





**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr