PONCEUSE ORBITALE BASSE VIBRATION Ø150MM

SUP124

Impression le 25.11.2026



En bref :

Ultra maniable
Chemin de poussière en ligne à double entrées qui améliore l'efficacité du débit et aide à prévenir le blocage
Système de refroidissement qui permet de prolonger la durée de vie de l'outil

Cette ponceuse pneumatique à profil bas est conçue pour offrir la machine la plus maniable et contrôlable du marché. Sa poignée à absorption des vibrations améliore le confort de l'utilisateur. Le levier de contrôle de la vitesse est placé de manière à ne pas risquer le changement involontaire de vitesse pendant le travail. Le chemin de poussière en ligne à double entrées améliore l'efficacité du débit et aide à prévenir le blocage. Le design du disque flottant réduit la friction interne pour une meilleure efficacité, une maintenance simplifiée et une durée de vie allongée de l'appareil. L'axe du moteur monobloc et l'équilibreur de plaquettes présentent un alliage traité thermiquement et une construction usinée avec précision pour un fonctionnement régulier et durable. Le cylindre en alliage et les plaques d'extrémité aluminium réduisent le poids total et augmente la durée de vie des plaques. Grâce aux volets d'aérations rotatives à 360°, l'air du système d'aspiration peut être orientée à la convenance de l'opérateur. Le système de refroidissement de l'appareil permet de prolonger la durée de vie de l'outil.

DOMAINES D'APPLICATION
Construction, automobile et industries.

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Diamètre	Ø150 mm
Raccord	1/4''	Système	Aspiration centrale de la poussière
Puissance	209 W	Excentricité	5 mm / 2,5 mm
Longueur	260 mm	Vitesse	12 000 tours/min
Poids	0,91 kg	Hauteur	101 mm

Autres : Ponceuse orbitale basse vibration Ø150mm			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
SUP124	Ponceuse orbitale basse vibration Ø150mm	Pièce	La piece

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

S'utilise avec	
Référence	**Nom produit**
05050008	Interface Ø150mm - 67 trous - 5 mm d'épaisseur
05050011	Interface Ø150mm - 53 trous - 10 mm d'épaisseur
05050012	Protection disque STORM - Ø150mm - 53 trous
SHE570-1	Tuyau d'aspiration 4m pour centrale aspirante 20L SHE555
SHE570-6	Tuyau coaxial 4,5m pour centrale aspirante 20L SHE555





Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr