GRIGNOTEUSE PNEUMATIQUE

SUP256

Impression le 25.11.2026



En bref :

Méthode de coupe : coupe par tirage
Échappement arrière
Raccord : 1/4'

Compacte, légère et précise, la SUP256 est idéale pour découper rapidement la tôle sans la déformer. Avec ses **3 500 coups/min**, elle offre une coupe nette et maîtrisée sur acier, aluminium ou inox fin.
Son **raccord 1/4"**, sa **pression de 6,2 bars** et sa **consommation modérée (57 L/min)** en font un outil fiable pour les ateliers de carrosserie ou de maintenance.
Équipée d'un **échappement arrière** et pesant seulement **0,81 kg**, elle allie confort, performance et durabilité.

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Poids	0.81 Kg
Raccord	1/4"	Pression d'air	6.2 Bar
Vitesse	3 500 coups/min	Consommation d'air	57 L/min
Longueur	195mm	Capacité de coupe	acier 1.4mm | aluminium 1.6 mm

Autres : Grignoteuse pneumatique			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
SUP256		Boite	Piece

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr