WALLRACK DE CLÉS FLEX 6 PIÈCES

T128230109

Impression le 25.11.2026



En bref :

Comprend 6 pièces ce qui permet de couvrir une grande variété de tailles de fixations
Les embouts pivotants et l'angle à 90° permettent de réaliser des serrages et desserrages plus rapidement et efficacement
Conçue en chrome vanadium satiné pour une résistance accrue à l'usure et à la corrosion

Le **wallrack de clés doubles flexibles support mural 6 pièces** est un ensemble de clés à double extrémité conçu pour les travaux de serrage et desserrage. Les clés sont dotées d'embouts pivotants qui permettent un pré-serrage et un desserrage rapides. L'angle à 90° des clés offre plus de couple lors du serrage final, tandis que le couple supplémentaire permet de desserrer les fixations tenaces. Les clés sont fabriquées en chrome vanadium satiné, offrant une résistance à l'usure et une durabilité accrues. L'ensemble est livré avec une crémaillère murale pour un rangement facile et une fixation pratique au mur ou à un établi.

CONTENU
- 1 clé double flex 8x9mm [650809]
- 1 clé double flex 10x11mm [651011]
- 1 clé double flex 12x13mm [651213]
- 1 clé double flex 14x15mm [651415]
- 1 clé double flex 16x17mm [651617]
- 1 clé double flex 18x19mm [651819]

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Poids	1.6 Kg
Référence Fournisseur	WRDF06	Nombre de pièces	6

Autres : WallRack de clés flex 6 pièces			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
T128230109	WallRack de clés flex de 6 pièces	Pièce	Piece

Composition	
Référence	**Nom produit**
T72920200	Clé double à douilles Flex 12 pans

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr