MULTIMÈTRE LIMIT 310

T128600111

Impression le 25.11.2026



En bref :

Multimètre CATII 250 V selon CEI 61010
Tension continue / alternative, courant continu, résistance et température

Ce **multimètre** numérique est facile à utiliser. Il est ergonomique et dispose d'un grand écran clair.
Il permet de mesurer la tension continue/alternative, le courant continu, la résistance et la température, mais aussi d'effectuer un test de diode, test de continuité avec buzzer.
Il maintient les données et avertit lorsque la capacité de la batterie diminue. Équipé d'une housse en caoutchouc et d'un support de banc dépliable.

Livré complet avec câbles de test, sonde de température pour max. 260 ° C.

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

CARACTÉRISTIQUES

Images	Photos non contractuelles
Température de fonctionnement	0°C (min) / 40°C (max)
Plage de mesure de tension (AC)	200V (min) / 250V (max)
Imprecision de tension (CA)	± (1,2 % +3)
Résolution de tension (CA)	0.1-1V
Plage de mesure de tension (DC)	200 mV (min) / 250 V (max)
Imprécision de tension (DC)	± (0,7% +3)
Résolution de tension (CC)	0,1 mV-1 V
Plage de mesure de courant (DC)	2000µA (min) / 10A (max)
Imprécision de courant (DC)	± (1,0% +2)-±(1,0% +5)
Résolution de courant (DC)	1µA-0.01A
Plage de mesure de résistance	200 Ω (min) / 20 MΩ (max)

Résolution de résistance	0,1 Ω-0,01 MΩ
Plage de mesure de température	-40°C (min) / 1000°C (max)
Résolution température	1°C
Largeur	77mm
Poids	206g
Type de piles	Alcaline AAA (1.5V)
Classification de sécurité	CAT II 250V
Épaisseur	47mm
Longueur	134mm
Imprécision de la résistance	± (1,0 % + 2) - ± (1,0 % + 3)
Imprécision de température	-40 à 40 °C : ± 4°C / > 40 à 500 °C : ± (1,0 % + 4 °C), > 500 à 1000 °C : ± (2,0 % + 4 °C) / - 40 à 104 °F : ± 5 °F, > 104 à 932 °F : ± (1,5 % + 5 °F), > 932 à 1832 °F : ± (2,5 % + 5 °F)

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

CARACTÉRISTIQUES

Autres : Multimètre Limit 310			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
T128600111		Pièce	Piece

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr